

佛山感应门 佛山平移门电动门 佛山玻璃感应门

产品名称	佛山感应门 佛山平移门电动门 佛山玻璃感应门
公司名称	佛山市子午线安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德大良新桂南路尚林商厦706
联系电话	86-075722267727 13077465195

产品详情

佛山市子午线自动门科技有限公司供应佛山感应门 佛山平移门电动门 佛山玻璃感应门

冷雨LEY2009智能型平移自动门功能特点：智能微电脑控制：微电脑CPU控制，精密电子回路，自动监测状态，菜单操作按键式设定，调整门扇开闭速度，慢速刹车强弱，延迟关门时间，全数字LCD显示状态，操作简单。

超静音运作：高效DC无刷马达，内控静音设计。消音导轨设计，特种材料包层吊架滑轮，运行顺畅。安全可靠，自动反向：门扇运动中，若碰到障碍物或人体等异常状况，门扇立即反转退回，避免夹人事件和机件毁损，提高人员进出安全。控制内部集成过压、过流、过热保护 紧急开启轻巧方便：门扇滑轮抵抗小，停电等紧急情况下，女性、儿童等均可开闭自如，手动开关力<60N。简单安装操作：高精度坚固耐用的滑轨，装配简便，可直接安装于水泥或砖墙上，自动门系统所有部件均为预装组件，可直接组装和拆卸。接插件方便，接线，走线整齐明确，外挂设备装卸简单，调试轻松。可扩展多功能：可以把功能扩展模块与功能开关，电子锁，门禁、考勤、电池等结合，实现丰富的用途。技术参数：

门型类型 单开型 双开型 Double door 承载重量 150KG*1 150KG*2 净开宽度 DW=600--1500mm
DW=600--1250mm 开门宽度 1400~4200mm 2300~4200mm 开门速度 350~650 mm /s 350~650 mm /s 闭门速度 350~650 mm /s 350~650 mm /s 开放时间 0.1~10S 0.1~10S 手动开启力 63.7N(6.5kgf) 89.2N(9.1kgf) 环境温度 -20~+50 -20~+50 电压/功率 AC220V/ 50Hz 65W AC220V/ 50Hz 65W 近年来，平移自动门更是凭着美观、节能、省空间、密封、安全、人性化.....等优点博得广大消费者的青睐，并渐渐成为装潢门面时的一大首要选择。自动门可实现按钮、感应、密码、刷卡、指纹、遥控、触摸、脚踏等多种开门方式，应用范围：公司、办公室、政府机关、酒店、宾馆、银行、医院、写字楼、商场、机场、车站、工厂车间、仓库通道等主要出入口。应用非常广泛，使用自动门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得庄重高档。子午线自动门服务承诺：经双方洽谈意向成功后广东省范围内（珠三角） 免费上门测量尺寸。 免费设计门体方案。 对选用我司产品的客户保修期内免费上门维修且终生有偿维护。 对所有故障自动门免费上门检查。

“工程的结束只是我们服务的开始我们将以24小时的真诚服务为您开启成功之门!” 本公司有完善的销售部门、安装工程部及售后维护部门，欢迎新老客户咨询、惠顾！相信本公司能给您带来实惠、便捷、放心的服务！销售热线:13316329913 QQ:2521974571 李小姐

本公司地址：广东佛山大良新桂南路尚林商厦706