

空气压缩机螺杆空压机低噪变频

产品名称	空气压缩机螺杆空压机低噪变频
公司名称	江西世纪行金属制品有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:火山龙 性能:低噪音 产地:江西
公司地址	江西省萍乡市莲花县工业园B区(注册地址)
联系电话	18979947699

产品详情

螺杆式空压机具有结构简单、工作可靠及操作方便等一系列的优点，因而自诞生之日起就受到工业界的广泛重视。经过多年的发展，螺杆式空压机在1-60m³/min的流量和≤2.0MPa的压力范围得到广泛的应用，在工业现场占有率已经接近（几乎取代活塞空压机），而其中99%以上是双螺杆式空压机。

螺杆空压机安装基本要求

一．安装环境布置要求

- 1、为了适应发展的需要，机房在总图的位置上应留有扩建的余地。
- 2、空气压缩机直接从大气中吸气，为了减少机组的磨损、腐蚀和爆炸的可能性，机房与散发爆炸性、腐蚀性、有毒气体、粉尘等有害物质的场所必须要有一定的距离，由于压缩机散热量大，特别夏季机器内气温很高，所以机房的朝向应使机器间有良好的通风，并尽量减少日晒。
- 3、压缩机房为独立的建筑，
- 4、压缩机虽有箱体，但严禁雨水淋洒，因此压缩机不宜露天安装。
- 5、压缩机房必须装有固定灭火二氧化碳灭火设备，其手动开关必须设置在危险区之外。并随时可以触及。灭火器材二氧化碳灭火气器或粉末灭火器应放置于被保护目标附近，但应在危险区之外。

二．机房安装要求

- 1、地面为光洁水泥地面，墙壁的内表面应抹白，压缩机底座宜置于混凝土地面上，且平面水平度不大于0.5/1000（mm）。并在离机组200mm外四周开有沟槽，以便机组停车换油、检修或冲刷清洁地面时，油

、水能从沟槽中流走，沟槽尺寸由用户自定。

2、压缩机组放置于地面上，应确保箱底与地面贴合良好，以防产生振动，增加噪音。

3、对有条件的用户，机房墙面可贴上吸声板，可进一步降低噪音，但不宜用陶瓷面砖之类硬表面材料装饰墙面。

4、由于风冷型压缩机受环境温度的影响大，因此机房通风应良好、干燥，换热空气可以用引风管引出户外或设排风机，控制压缩机环境温度在-5 ~ 40 内。

5、机房内尘埃少，空气清洁，不含有害气体及含亚等腐蚀性介质。根据你公司加工产品的性质，进风口应配有一级过滤装置。窗户流通有效面积应大于3m²