

风电齿轮箱液压滤芯 雅歌K3.1026-52滤芯 齿轮箱滤芯

产品名称	风电齿轮箱液压滤芯 雅歌K3.1026-52滤芯 齿轮箱滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

钢厂轧磨床液压油滤芯除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。HYDAC贺德克液压油滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，由于它使用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。【生产各种/液压滤芯/液压油滤芯】过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm 0280D003BN4HC 0280D005BN4HC 0280D010BN4HC 0280D020BN4HC HX-63×1、HX-63×3、HX-63×5、HX-63×10、HX-63×20、HX-63×30、HX-63×40（*分别代表80，100，180）QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63×*Q2 QYLX-100×*Q2 QYLX-160×*Q2 QYLX-250×*Q2 QYLX-400×*Q2（5）单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清结 ISO 2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法 ISO 3723 端向符合实验 并联油滤芯是由从小到大几个过滤器并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点，用于大流量液压润滑系统 适用范围：PH1-14、制药、精细化工、终端过滤 这个滤芯（滤筒）具有传统的纸质、无纺布、混合式滤芯都没有的优越的工作性能 HYDAC贺德克滤芯型号：0030D003BN/HC 0030D005BN/HC 0030D010BN/HC HDX-250×1、HDX-250×3、HDX-250×5、HDX-250×10、HDX-250×20、HDX-250×30、HDX-250×40 SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25×* SFBX-40×* SFBX-63×* SFBX-100×* SFBX-160×* SFBX-250×* SFBX-400×* SFBX-630×* SFBX-800×* SFBX-1000×* SFBX-1300×* PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16 机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器 DYSL-50/20um液压油滤芯，DYSL-50/25um液压油滤芯，DYSL-40/50um液压油滤芯，2产品详细信息：. 使用温度：70 在额定供油压力下，总压降(滤壳压降与滤芯压降之和)一般应在0.2MPa以下 0500D020P 0500D020W WU-1000×80-J WU-1000×100-J WU-1000×180 根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯 处理能力大，纳污容量大，而且还可以进行大流量连续地处理，黎明液压油滤芯的使用寿命长，所以厂家在

购买黎明液压油滤芯使用时就会降低生产成本，还提高了生产效率和生产质量

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 液压站滤芯312426 近年来，我们积极开展引进设备滤芯的国产化工作，我用进口高品质滤材制作，性能指标达到国外同类产品的水平，完全可以替代进口