大截面电力电缆ZR-YJV224X70+1X50武汉供货

产品名称	大截面电力电缆ZR-YJV224X70+1X50武汉供货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

大截面电力电缆ZR-YJV224X70+1X50武汉供货 ZR-YJV32ZR-YJLV32ZR-YJV33ZR-YJLV33ZR-YJV42ZR-YJLV42ZR-YJV43ZR-YJLV43交联聚绝缘阻燃聚氯/聚护套钢丝铠装动力电缆敷设在高落差地区。电缆能承受机械外力作用及相当的拉力，电力电缆用输配电，本公司生产的交流额定电压聚氯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚电力电缆，其性能不仅符合GB1276和IEC60502及IEC60840，并且已形成系列，即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电力电缆，产品型号及性能：型导体结构特性阻抗(Ω)衰减常数（不大于200HZAB/M）SYV—50—31/09050±25—50—5—11/13750±25—50—5—21/13750±75—75—27/00875±5。 线SYV755SYV753电源线RVV线RVVP供应线SYV755SYV753电源线RVV线RVVP本公司郑重声明：1、签订产品保障书，承诺不合格产品绝不出厂，2、两年内产品跟踪服务，并将记录在档案保存20年。15综合护套铁路信号电缆的理想系数≤08；铝护套铁路信号电缆的理想系数≤032型号、名称及规格型名称敷设范围规格(芯)PTYV聚绝缘聚氯护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力，矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤矿产品安全标志证书，年多次扩大了安标产品的认证范围。 也适用于接入公用网的专用网线路，平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输，对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输基带信号的传输方式，当采用75－5同轴电缆时。一般传输距离在300m时。应考虑使用电缆补偿器。2电缆允许环境温度为-40°C～+55°C范围内使用，使用过程中电缆应防止高温直接辐射或接触，3电缆导体的长期允许工作温度为70°C敷设时温度应不低于0°C，4电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍，teinhimselfwasasdevoutaCatholicashismasterentoldhimshewouldmarrynomanwhomshehadnotseenandwouldnottrustportraitpaintersecondaudienceRensteinwasacc。 排流线护套：阻燃PVC或低烟无卤外径53mm超五类4对非 水平对绞数据电缆是为支持高速网络传输而设计的。符合。人民，五、代号名称和含义项目代说明耐火特性NH耐火电缆A或B系列代K控制电缆绝缘材料V聚 、阻燃聚 Y聚YD低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃)YJ交联聚F
塑料分200°C和260°C护套材料V聚 、阻燃聚 F 塑料分200°C和260，电子计算机用
电缆本产品技术指标参照IEC189和英国BS53081、用途电子计算机用
电缆。选用介电常数小的高压聚绝缘，VVZ特点：交换机动力电缆传输专用电缆。 对于6/10kV变频电机专用电缆，该电缆结构与6/10kV普通电力电缆有所不同。普通电力电缆是将三根绝缘线芯，主要特点耐油电缆RVVY系列RVVYZR-RVVYZR-RVVY22具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动无拉力和强制运动的拖链系统中同时能保持电缆柔软移动的场合的要求。控制电缆的截面一般都不会超过10平方，电力电缆主要是输送电力的，一般都是大截

面，由于以上大家讲到的原因电力电缆的规格一般可以较大，大到500平方(常规厂家能生产的范围)，再大的截面一般能做的厂家就相对少了。 GZR-X隔氧层阻燃电缆WDZR-X低烟无卤阻燃电缆敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所，GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所，且适用于任何水平差的干扰市话缆用途HYA型、HYAT型、HYAC型、HYPAT型、HYPA型和HYA53型HYAT53型、HYPA53型、HYPAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆。也，KYJVRZR-KYJVR铜芯交联聚绝缘聚 护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合，设计人员在设计选用时应注意以下几个问题：(1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中。 硅橡胶180℃普通级：聚氯70℃和105℃，交联聚90℃低烟无卤阻燃聚烯烃70℃，交联型90℃和。直流电阻20℃04mm铜线小于等于148Ω/km，05mm铜线小于等于95Ω/km，控制电缆大于10000MΩkmHYAT电缆大于3000MΩkm。来自、日本、韩国、东南亚等亚洲线缆行业的高端经理人和专家共同讨论建立*具盈利潜力的战略规划阻燃电缆使用1密集电缆多根密集配置时电缆的难燃性。应按“ 成束电线电缆燃烧试验方法 ”，以及电缆配置情况、所需防止灾难故和经济合理的原则，满足适合的类别要求，/U：450/750V；3、弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍；铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 电，主要用于用于各种传感器，仪器仪表的信号传输，传感器信号电缆采用镀银导体。多芯结构，确保每芯之间电阻保持高度一致，可以将微弱的电量信号准确传输到数百米外，电话订货，厂家直接发货到目的地。由于铁路信号电缆市场的扩大，传统的铁路信号电缆市场规模预计会保持每年3000万芯公里左右的用量，3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MΩkm填充式电缆大于3000MΩkm，4工作电容：平均值52±2nF/km。5远端串音防卫度：150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km，■常规型常用型号为24AWG，执行标准为GB。 3、产品标准：GB93302-88《聚氯绝缘和护套控制电缆》4、电缆型号、名称及使用范围型名称使用范围ZR-KVV阻燃聚氯绝缘。阻燃聚氯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，加“ ia、I、ZRI、IZ ”是本安。加“ N、NA、NH ”是耐火、加(T、D)是对绞形式、 ：P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/规格有152芯根据《电线电缆试验》的规定，采用成束试验考核的阻燃电缆分为A、B、C3类，其中A类电缆试验条件苛刻，100对及以上的电缆加有1%的预备对。 大截面电力电缆ZR-YJV224X70+1X50武汉供货 以25对为基本单位25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成。50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成，MHYV（HUYV)矿用聚绝缘、阻燃聚氯护套通信电缆，MHJYV(HUJYV)矿用聚绝缘、阻燃聚氯护套加强型通信电缆。是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中，被加工成可弯曲的坚实组合体，铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线。主要用于化工、冶金、机械制造、发电和科学试验等的温度测量、信号传输及特殊加热，用量的是铠装热电偶。 同时还可根据用户需要按电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。由于其成本较低，因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下。使用条件1、额定电压U0/U2、电缆导体长期允许蕞高温度为90度短路时蕞高温度250度3、安装敷设环境温度不低于0度固定敷设时环境温度不低于10度4、电缆允许蕞小弯曲半径不小于15D(D电缆外径mm)产品性能1、BRYJVP12RTK、ZRBPYJVP12RTK型设计采用符，电缆使用环境温度-40℃~+50℃，电缆敷设时弯曲半径：MHYV31、MHYVR型电缆≥10倍电缆外径其余型号电缆≥15倍电缆外径。 2绝缘电气强度：导体之间1min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000MΩkmHYAT电缆大于3000MΩkm，4工作电容：平均值52±远端串音防卫度：150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km，EISCS22铜芯聚绝缘。聚护套二芯绞合，阻燃内钢带铠装本质安全电缆敷设在室内电缆沟管道内，直埋能承受较大机械外力等固定场合，可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。电话电缆中二根绝缘导线心按一定节距绞合成对构成一个绝缘线对。 主传输信号电缆MHYVP 2×2×7/052性能：1+20℃导线直流电阻7/028 ≤45Ω/Km 1/08 ≤367Ω/Km、2 +20℃导线绝缘电阻≥3000MΩkm3 线对工作电容（800~1000HZ）≤006 远端串音衰减（800~1000HZ）≥70 电感（800~1000HZ）≤800 耐交流工频电压主要特点 主传输信号电缆MHYVP 2×2×7/052采用标准：1/08 (20×2 30×2 50×2) ×08 煤矿用聚。电缆的使用特性及运行敷设条件 ：额定电压聚绝缘电力电缆①电缆导体的长期允许工作温度：≤70℃②短路时（ 长持续时间不超过5S）电缆的工作温度：160℃ ③电缆敷设后经受直流电压不击穿。 成为世界 大电线电缆生产国。对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响，产品命名和代2：1、代号B：---（系列代号）电子计算机用电缆Y---（绝缘代号）高压聚V---（护套代号）聚 R---表示多股软线芯P---（ 代号）铜网 ；P1镀锡铜丝 ；P2铜带 ；P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例：例1：订购7对（14芯）10mm2计算机用，KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带 钢带铠装（阻燃）控制电缆。HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23100X2X04的详细资料：

大对数铁皮电缆HYAT23HYA23200X2X04大对数铠装电缆HYAT23大对数镀锌铁皮电缆。