

# 全规格槽钢,日标槽钢152\*89\*7.1冶金重工设备使用

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 全规格槽钢,日标槽钢152*89*7.1冶金重工设备使用            |
| 公司名称 | 上海绪杰贸易有限公司                              |
| 价格   | 5350.00/吨                               |
| 规格参数 | 型号:152*89*7.1<br>材质:SS400<br>执行标准:JIS标准 |
| 公司地址 | 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层<br>(注册地址)    |
| 联系电话 | 19946279018 19526212133                 |

## 产品详情

一、日标槽钢152\*89\*7.1我曾对意大利杰科米尼的两种介质的温度传感器在国家建设工程质量检测中心进行对比测量,没有发现明显的差别。值得一提的是意大利杰科米尼的温控阀头的安装也很独特,一般温控阀头的安装均采用螺纹连接的方式,而杰科米尼却采用了自己的专利技术,快速卡压式连接,既快又安全,有效避免了手动螺纹连接容易松动的缺陷。在阀体的连接活节上,杰科米尼也有自己的专利,即在连接的活节上烫上了聚四氟的自密材料,便利安装时不用缠生料或麻绳,有效提高了安装的效率,并做到了有效的密封。日标槽钢的执行标准是:JISG3192-2016日标槽钢的材质有:A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢冶金重工设备使用三、日标槽钢规格型号表 销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤 执行标准 日标槽钢 50\*25\*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50\*25\*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75\*40\*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100\*50\*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102\*51\*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125\*65\*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127\*64\*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150\*75\*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150\*75\*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152\*76\*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152\*89\*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200\*80\*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180\*75\*7\*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200\*90\*8\*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250\*90\*9\*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250\*90\*11\*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300\*90\*9\*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300\*90\*10\*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300\*90\*12\*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380\*100\*10.5\*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产:本工程采用试压值为.MPa。水压试验之前,对试压管道采取安全有效的固定和保护措施。水压试验步骤( )将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。充满水后进行水密性检查。系统应缓慢升压,升压时间不得小于min。升压至规定试验压力后,停止加压,稳压h,观察接头部分有无漏水现象。稳压h后,再补压至规定的试验压力值以消除管道因装水承压后,管道体积膨胀对试压结果的干扰。