

蒙自低压母线槽 腾云电力设备 低压母线槽现货

产品名称	蒙自低压母线槽 腾云电力设备 低压母线槽现货
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

数据中心母线槽的敷设与安装：插接箱码放要求：插接箱装车时，堆层个数不得超过3层，码放时，注意轻拿轻放，蒙自低压母线槽，严禁抛掷、翻滚插接箱。层与层之间的防护要求：装车前，低压母线槽生产商，在车厢底部放置40X40mm木棍隔离，装车码放层数不能超过的规定，只要产品间及产品与其它物体（如车厢、尼龙绳等）有接触可能，应用 50/ 10泡沫板或40X40mm木棍隔离。完成装车工作后，应及时对车上货物苫盖篷布，保证货物在运输途中不受潮和不沾染灰尘。

母线槽结构的要求：接头：母线接头应采用现有国内外先进技术，确保导体可靠连接，低压母线槽现货，安装准确、快速、方便。母线接头应具有独立和可拆卸特性，且规格相同的接头可以互换，便于安装及维护。接头应考虑运行状态下母线槽热胀冷缩对设备的影响，低压母线槽批发，且接头的设计不会降低母线的性能。接头要求采用力矩控制螺栓，无需特殊力矩扳手或人工掌握力矩大小。

A柱壁处的隔板（环氧树脂板）处理不当

很多人认为A柱壁处的隔断会阻止普通箱封闭母线内冷热气流的交换，避免此处大量结露，不会造成支撑绝缘子脏污。和潮湿，会影响母线。绝缘性能。但很多事实证明了这一点。公用箱封闭母线A柱壁处的隔板是冷凝水的来源。这是因为隔板是环氧树脂板，主要由环氧玻璃纤维组成，具有不阻燃、材质坚硬、易吸湿等特点。

蒙自低压母线槽-腾云电力设备-

低压母线槽现货由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司是云南昆明，裸电线及裸导体制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾云电力设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾云电力设备更加美好的未来。