

# 低压母线槽批发 玉溪低压母线槽 腾云电力设备

产品名称	低压母线槽批发 玉溪低压母线槽 腾云电力设备
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，低压母线槽批发，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，玉溪低压母线槽，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。母线在施工时，容易受潮及渗水，造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳，低压母线槽生产商，由于线与线之间紧凑排列安装，低压母线槽厂家，L2、L3相热能散发缓慢，形成母线槽温升偏高。

母线由铜排或铝排与铝合金外壳、相间绝缘件等连接件组成，安装方便。母线连接时，用绝缘通孔螺栓紧固。始端母线与外部设备采用软连接方式连接，形成通道。终端母线由接线盒封闭。母线连接后，用接头盖封闭。铝合金外壳缝隙可用玻璃胶密封，防护等级大于IP30。

母线之间连接处的铜排采用热浸镀锡（特殊条件下应用时镀银），以降低母线之间的接触电阻或降低该位置铜的氧化程度。

母线槽安装要求： 为避免母线槽晃动，母线接头处两端、拐弯处必须增加固定支架。 母线槽穿越墙体和楼板时，应采用套管保护，并做好防火隔离措施。 母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行，母线的插接分支点也应设置在安全和安装维修方便的地方。 安装支架为热浸镀锌（镀锌厚度 12 μm）型材，用不低于50 × 50 × 5mm角钢或不低于10号槽钢制做。每节母线槽安装支架不低于两个，每个支架之间距离不大于1.5米。支架与母线槽端头之间距离不大于500mm。

低压母线槽批发-玉溪低压母线槽-腾云电力设备由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的裸电线及裸导体制品等行业积累了大批忠诚的客户。腾云电力设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！