

电力防水尾缆 煤矿防水尾缆 防水尾缆型号 锐康防水尾缆

产品名称	电力防水尾缆 煤矿防水尾缆 防水尾缆型号 锐康防水尾缆
公司名称	郑州市锐康科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市花园路与北环路交叉口向东50米金印商务办公区金桂D座
联系电话	0371-86112215 13674909593

产品详情

电力防水尾缆 煤矿防水尾缆 防水尾缆型号 锐康防水尾缆 产品描述：光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤,以方便设备的连接和管理。用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之间的连接。产品特点：光纤跳线和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是15 μm~50 μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μm~10 μm.芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。跳线型号分类：光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按接头结构形式可分为：FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。单模：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。多模：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。跳线使用注意如果光纤接头被弄脏了的话，可以用棉签蘸酒精清洁，否则会影响通信质量。光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来，灰尘和油污会损害光纤的耦合。事项：光纤在使用中不要过度弯曲和绕环，这样会增加光在传输过程的衰减。光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致，也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块，简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下，短波光模块使用多模光纤（橙色的光纤），长波光模块使用单模光纤（黄色光纤），以保证数据传输的准确性。光纤跳线特点：1.插入损耗低 2.重复性好 3.回波损耗大