

碳钢消防排烟风机 梓腾通风大厂家 碳钢消防排烟风机优选厂家

产品名称	碳钢消防排烟风机 梓腾通风大厂家 碳钢消防排烟风机优选厂家
公司名称	德州梓腾通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城工业园
联系电话	13792206820 13792206820

产品详情

在我们通过上篇文章了解过碳钢消防排烟风机的结构要求后，是否现已对合格消防通风设备应该具有怎样的结构有了一个大约认知，本篇文章持续为我们讲述合格碳钢消防排烟风机应到达的组装要求。

轴流式碳钢消防排烟风机的外壳和叶片间缝隙大小应该相同，当机号小于等于10时，空隙应大于等于3.5毫米，当机号大于10时，空隙应大于等于4.5毫米，防止过大或过小引起风机运转不稳定，碳钢消防排烟风机厂家，影响排烟效果。

消防通风设备表里涂层技能应该契合JB/T 6886技能规范，到达在传送280度高温介质时不产生变色、坠落等现象。碳钢消防排烟风机的电机部分和可能产生松动的零部件都应该装置紧固，并设置防松动办法，以防止在运转时松动影响工作效率，甚至产生坠落。

电机、传动设备、联动设备等会产生旋转运动的零部件都要加装防护罩，防止杂物进入，阻碍风机工作，失去其应有的消防排烟作用。消防通风设备的建造必须得到工程所在地消防部分认可。消防排烟风机的一些其它零部件必须契合国家规定的规范。

碳钢消防排烟风机厂家风机的联接务必恰当靠谱

碳钢消防排烟风机厂家风机的联接务必恰当靠谱，风机的机壳要接地接地，接地务必靠谱

。碳钢消防排烟风机厂家提供风机的开关电源务必详细，碳钢消防排烟风机优选厂家，并合乎有关规定。电气设备走线务必具有电气设备走线的良技能。碳钢消防排烟风机厂家风机安装后，拿手或杆杠拉离心叶轮，查验是不是有紧或碰摩，阻拦了货品的转动，碳钢消防排烟风机，无异常情况下，即可开展试运转，碳钢消防排烟风机厂家风机会传动系统的露出一部分应该有保护罩。当风不联接到进气口时，碳钢消防排烟风机厂家还必须增加一个良防护网或别的保险装置。

碳钢消防排烟风机厂家在不同的环境下，防火阀安装位置也是不一样的。1、若是装排烟防火阀的管道，需要穿过防火分区处才行。2、在排烟分区内，应该将它装在排烟的支管上。3、若是装管道时出现变形，应该要穿越变形两侧进行安装。碳钢消防排烟风机防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。可采用普通钢制离心式通风机或排烟轴流式通风机。消防排烟机采用的都是高温电机，碳钢消防排烟风机厂家内置的电机是全封闭的，并且设有专门的电机冷却系统，所以碳钢消防排烟风机能在300℃高温条件下连续工作60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的。

碳钢消防排烟风机-梓腾通风大厂家-碳钢消防排烟风机优选厂家由德州梓腾通风设备有限公司提供。德州梓腾通风设备有限公司是从事“风机,风扇设备制造,制冷,空调设备销售,环境保护设备销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李华卫。