

白铁皮安装工程 椿华通风 余杭区白铁皮

产品名称	白铁皮安装工程 椿华通风 余杭区白铁皮
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

角铁圆法兰用于管道连接的时候应该注意安装方法：

使用过角铁圆法兰的用户都知道它的使用方便之处，白铁皮厂家，它坚固，耐用，而且是一种可拆卸的连接，角铁圆法兰的垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使连接严密不漏，广泛应用于暖通空调管道的连接。

角铁圆法兰的连接是很方便的，并且它可以很好的蒙受其所连接的零部件所带来的较大压力，安装工作虽然简单，但是还是需要注意一些安装注意事项，余杭区白铁皮，越简单的事情越要仔细做想必各位用户都明白这个道理，一样平常环境下，我们在应用角铁圆法兰连接风管等零部件的时间，起紧张先各自牢固在一个法兰盘上，并且两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，从而才能更好的完成了整个连接，在工业管道中，角铁圆法兰连接的利用黑白常普遍，特别是在锅炉房大概生产现场中，我们可以看到在许多连接管道地方都市用到角铁圆法兰，产品应用的越来越多，所以安装的注意事项更应该深入人心，安装工作不仔细会出现各种各样的麻烦。

杭州椿华通风设备工程有限公司承接杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道，杭州风管加工，杭州食堂排烟，杭州车间排烟，杭州厂房排烟，杭州酒店火锅店餐厅排烟通风，杭州厂房通风，杭州地下室通风等通风工程，承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，富阳区，临安区，欢迎来电咨询。

镀锌板圆法兰的装定简便吗？

其实镀锌角铁法兰存在的装定是比较简便，镀锌钢板圆法兰风机的螺丝孔是可以任意调换。现在的镀锌钢板圆法兰普遍应用于空调管子的邻接。镀锌钢板圆法兰是不可以长期储存的，应该定期检测，对于长期外露的镀锌钢板圆法兰，表面一定要保持干净，祛除污垢，存置放室内通风很干燥的位置，严禁堆

置室内。镀锌钢板圆法兰的球阀，截止阀，闸阀使用时，要么是全开，要么是全闭，避免紧闭面受冲蚀，加速损坏。

杭州椿华通风设备工程有限公司承接厨房排烟，食堂排烟，车间排烟，厂房排烟，酒店火锅店餐厅排烟通风，厂房通风等通风工程，承接范围主要在杭州市，绍兴市，杭州上城区，拱墅区，西湖区，滨江区，萧山区，余杭区，临平区，钱塘区，白铁皮加工，富阳区，临安区，建德市，桐庐县，淳安县，主营产品：共板法兰风管，螺旋风管、镀锌板、机制通风管、角铁法兰风管、插头风管、不锈钢风管、异性管配件、角铁框、圆法兰、静压箱、角铁槽钢、水槽等。欢迎来电咨询。

1、风管制作流程：

2、风管选型。根据施工现场具体情况，采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下：

3、风管样品制作样品先。在风管加工前，应该预先对风管进行编号预排布，合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度；风管各种标准件提前制作样品，大面积施工按样品标准制作。

风管加工与施工过程中应注意成品保护，风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放，防止变形。

4、风管制作法兰细节要点：

风管法兰平整，焊缝饱满，无缺口。

风管法兰铁皮翻边量大于6mm，小于9mm；翻边紧贴法兰，平整、无翘起，风管四角铁皮重叠处铲平无豁口，打胶严密。

共板法兰风管四角制作豁口应该打胶严密，打胶应该抹平整，不出现堆叠现象。

衔接要点

金属钢板风管法兰螺栓连接螺栓孔间距应均匀，四角应有螺栓孔，送排风与空调系统风管孔距为120mm，防排烟风管孔距为80mm；螺栓孔朝向应一致。

共板法兰风管法兰卡应没有毛刺、规格一致、铁皮厚度与尺寸应满足图集要求；法兰卡应该一正一反安装，便于更好受力，相邻法兰卡边缘间距为80mm。

白铁皮安装工程-椿华通风(在线咨询)-余杭区白铁皮由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！