

地下室防火卷帘门厂家 瑞泰门控

产品名称	地下室防火卷帘门厂家 瑞泰门控
公司名称	衢州瑞泰门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区天湖南路18号3幢
联系电话	13626709111

产品详情

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

防火门通常由门框、门扇、填充隔热耐火材料、门扇股价、防火锁具、防火合页、防火玻璃、防火五金件、闭门器、防火是放弃和顺序器组成。主要功能是隔烟防火，设置闭门器是为了使其具有自闭的功能。双扇防火门装有闭门器和顺序器，主要是便于防火门按照顺序关闭。常开式防火门装置有闭门器、防火是放弃和信号反馈装置，这样，温州地下室防火卷帘门，不但可以再发生火灾的时候自行关闭，还可以反馈信号到控制室。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

甲等级防火门的材质分为钢质和木质，所以有钢质防火门和木质防火门之分，其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲等级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间，甲等级防火门的耐火时间是不小于1.5小时，只要满足这个条件的防火门，都可以叫做甲等级防火门。甲等级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩，区别只是厚度不同，个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲等级防火门的厚度一

一般是50mm。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，地下室防火卷帘门厂家，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

国内一些生产单位目前生产的防火门，门洞宽度、高度均采用国家建筑标准中常用按耐火极限分类，防火门的ISO标准有甲、乙、丙三个等级。

1、甲等级防火门：耐火极限为12h，一般为全钢板门，地下室防火卷帘门厂，无玻璃窗。甲等级防火门以火灾时防止扩大火灾为目的。

2、乙级防火门：耐火极限为为全钢板门，在门上开一小玻璃，玻璃选用5mm厚夹丝玻璃或耐火玻璃。乙级防火门以火灾时防止开口部蔓延火灾为主要目的。性能较好的木质防火门也可达到乙级防火门。

3、丙级防火门：耐火极限为0.6h，为全钢板门，在门上开一小玻璃窗，玻璃选用5mm厚夹丝玻璃。大多数木质防火门都在这一级范围内。一般用于设备井道的检查门。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

地下室防火卷帘门厂家-瑞泰门控(推荐商家)由衢州瑞泰门控科技有限公司提供。衢州瑞泰门控科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！