

哈密市室内防静电地板厂家

产品名称	哈密市室内防静电地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	别名:耗散静电地板 中文名称:防静电地板 符合指标为防静电陶瓷地板:钢制、木芯、硫酸钙、铸铝
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

防静电地板验收标准 (1) 活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2) 地板表面无划痕, 无涂层脱落, 边条无破损; (3) 铺装后地板整体应稳定牢固, 人员在上面行走不应有摇晃感, 不应有声响; (4) 地板的边条应保证一直线, 相邻地板错位不大于1mm; (5) 相邻地板块的高度差不大于1mm。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、基等。贴面材料有防静电瓷砖、(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用, 用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间, 避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害, 防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用: 用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级, 应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。(1) 仅供走线用: 基本尺寸为250mm。(2) 供走线及空调风库用: 基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换, 并有较高的制作精度, 以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成, 顶棚的灯具、通风口也安装完成之后, 清理干净地面, 铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上, 为了降低地面做法的高度, 直接铺在结构楼板上时, 结构楼板要求表面平整, 并喷涂界面剂, 固化混凝土表面, 使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理, 否则起不到防静电作用。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风, 不断开拓创新, 依靠雄厚的实力、科学的管理和服务, 坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。