

聚乙烯热收缩带，聚乙烯热缩带，热缩带厂家

产品名称	聚乙烯热收缩带，聚乙烯热缩带，热缩带厂家
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

聚乙烯热收缩带的使用范围比较广泛，我们如果要给管道缠绕该产品时首先要刷好底漆，这样两者相结合，才能发挥共同性能，使之效果得以稳定发挥，因此，今天咱们就来说一下该产品对底漆的要求。1、现有标准和技术规格书要求，底漆较小湿膜厚度 120 μ m。在此规定下，现场开挖点的底漆不完整的情况比较常见，有的开挖点甚至几乎看不见底漆。过薄的底漆无法提供效率的粘结，而当有腐蚀介质进入时，也很难提供

效果不错的防腐，管体腐蚀在所难免

。所以合适的底漆厚度才会对[聚乙烯热收缩带](#)的缠绕质量有所帮助。2、同时，由于现有标准规定阴极剥离试片厚度不应小于200 μ m，而厂家送检的试片一般都在300 μ m以上，但在实际施工中的底漆厚度却只有120 μ m左右，这就可能导致试片试验结果好，而材料现场实际性能差的情况。所以我们要严格按照规定的要求进行生产。聚乙烯热收缩带的使用范围比较广泛，我们如果要给管道缠绕该产品时首先要刷好底漆，这样两者相结合，才能发挥共同性能，使之效果得以稳定发挥，因此，今天咱们就来说一下该产品对底漆的要求。1、现有标准和技术规格书要求，底漆较小湿膜厚度 120 μ m。在此规定下，现场开挖点的底漆不完整的情况比较常见，有的开挖点甚至几乎看不见底漆。过薄的底漆无法提供效率的粘结，而当有腐蚀介质进入时，也很难提供效果不错的防腐，管体腐蚀在所难免。所以合适的底漆厚度才会对[聚乙烯热收缩带](#)的缠绕质量有所帮助。2、同时，由于现有标准规定阴极剥离试片厚度不应小于200 μ m，而厂家送检的试片一般都在300 μ m以上，但在实际施工中的底漆厚度却只有120 μ m左右，这就可能导致试片试验结果好，而材料现场实际性能差的情况。所以我们要严格按照规定的要求进行生产。

。