

# 温州英标槽钢CH432生产供货

产品名称	温州英标槽钢CH432生产供货
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	7880.00/吨
规格参数	用途:机械制造/轨道轮滑 材质:235JR/275JR/355JR 执行标准:EN标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 温州英标槽钢CH432生产供货

一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计);当平均含碳量  $\leq 1\%$ 时,用两位阿拉伯数字表示;当含碳量上限  $< 0.1\%$ 时,以“ ”表示含碳量;当含碳量上限  $\leq 0.3\%$ ,  $> 0.1\%$ 时(超低碳),以“ 3 ”表示含碳量;当含碳量上限(  $\leq 0.1\%$ 时极低碳),以“ 1 ”表示含碳量。含碳量没有规定下限时,采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。合金元素含量表示方法同合金结构钢。 :平均含碳量为 $0.2\%$ ,含铬量为 $13\%$ 的不锈钢,其牌号表示为“ 2Cr13 ”;含碳量上限为 $0.8\%$ ,平均含铬量为 $18\%$ ,含镍量为 $9\%$ 的铬镍不锈钢,其牌号表示为“ Cr18Ni9 ”;含碳量上限为 $0.12\%$ ,平均含铬量为 $17\%$ 的加硫易切削铬不锈钢,其牌号表示为“ Y1Cr17 ”;平均含碳量为 $1.1\%$ ,含铬量为 $17\%$ 的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“ 11Cr7 ”;含碳量上限为 $0.3\%$ ,平均含铬量为 $19\%$ ,含镍量为 $1\%$ 的超低碳不锈钢,其牌号表示为“ 3Cr19Ni1 ”;含碳量上限为 $0.1\%$ ,平均含铬量为 $19\%$ ,含镍量为 $11\%$ 的极低碳不锈钢,其牌号表示为“ 1Cr19Ni11 ”。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质 : S235/S275/S355/S460 公差执行标准 : EN10279:2000 EN10163-3 : 2004  
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15  
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢  
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG  
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23  
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32  
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢  
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG  
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54  
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

HP213Cr工艺流程：与普通13Cr无缝钢管相比，HP213Cr无缝钢管在成分控制、金相组织、腐蚀性能等方面均有更为严格的要求。与通用的热轧工艺不同，HP213Cr采用热挤压工艺进行生产。油管\*常用的规格为73.02mm5.51mm，结合成品规格尺寸，设计全线的生产工艺流程如下：冶炼（电炉+VOD冶炼）制坯（模铸+径锻，坯料为230mm圆棒）制管（挤压+调质）成品（检验评价）。实物性能检测结果表明：采用热挤压+调质热处理工艺生产的HP213Cr无缝钢管，其成品管性能满足ISO13680 2010标准要求。