

驻马店英标槽钢CH76*38设备支架钢

产品名称	驻马店英标槽钢CH76*38设备支架钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6950.00/吨
规格参数	用途:机械制造厂 材质:S355J0 出厂状态:热轧型
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

驻马店英标槽钢CH76*38设备支架钢

E尾矿处理密地选矿厂马家田尾矿库位于金沙江南岸山谷之中，与厂相距2km，尾矿坝等级 级，七级地震烈度设防，属山谷型，设计总坝高21m，汇水面积18.72km²，总贮量2.2x18m³，采用坝前均匀放矿，筑坝用冲积筑坝法。8年子坝筑至第21道，该子坝标高1233m。尾矿坝占地面积3.5km²。F选矿厂主要设备G近年主要技术经济指标H选矿厂供水选矿厂每吨原矿耗水量在7.73m³左右，新水单耗.72m³，废水重复利用率达到95%左右，尾矿库回水利用率达到55%~75%。钛生产工艺及流程A原则生产工艺流程从选铁磁选尾矿中生产钛铁矿精矿和含钴硫化物精矿的原则生产流程由磁尾浓缩分级作业、粗粒级重选—电选、细粒级强磁—浮选相组合的联合流程构成，选钛生产年处理含Ti28%~9%的选铁磁选尾矿约71万吨，年产钛精矿约25万吨。选钛生产技术指标为:钛精矿Ti247%，S.2%，选钛回收率2%左右;硫钴精矿S32%，Co.25%~.3%。B现存问题及对策当前选钛生产的突出问题是钛回收率不理想，仅为2%左右，主要是细粒级，特别是-.19mm粒级钛铁矿的回收率亟待提高。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质：S235/S275/S355/S460 公差执行标准：EN10279:2000 EN10163-3：2004
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

也使它能实现自淬火,高能量的迅速加热只加热工件的表面层,下方的冷基体能很快传热,实现淬硬。感应加热气体渗氮及碳氮共渗感应加热气体渗碳及碳氮共渗是将需要渗氮或氮碳共渗的零件感应加热到560℃,保温一定时间。加热过程通入氨气进行渗氮。改变加热温度、时间和通入的氨气流量得到不同的渗层深度和渗层硬度。感应加热气体渗氮具有升温速度快,能在选定部位进行局部渗氮、供给渗氮的活性氮原子充足、有脉冲渗氮和磁场渗氮特点、生产周期短、渗氮层脆性低等特点。