

# 相城区建筑涂料涂层耐洗刷性检测

产品名称	相城区建筑涂料涂层耐洗刷性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试标准:GB/T 9266 服务:一站式检测范围 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

涂层耐洗刷性系测定涂层在使用期间经反复洗刷除去污染物时的相对抗磨蚀性。对于建筑涂料，特别是内用墙壁漆，在靠近门户、窗口等部位，常常易被弄脏，就需经常擦洗，因此耐洗刷性就成为这些漆类的一项很重要的考核指标。建筑涂料涂层耐洗刷性试验可测定能制成平面状涂层建筑涂料的耐洗刷性。

### 试验范围

1、木器涂料按涂料类型，分为溶剂型涂料、水性涂料和无溶剂涂料。2、木器涂料按木器制造工艺，分为板材预涂涂料和木器成品涂装涂料。3、木器涂料按涂料类型，分为溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料。4、木器涂料按成膜物质，分为天然树脂类和合成树脂类涂料。

### 试验方法

1、将试验样板涂漆面向上，水平地固定在耐洗刷试验仪的试验台板上。2、将预处理过的刷子置于试验样板的涂漆面上，使刷子保持自然下垂，滴加约2 mL洗刷介质于样板的试验区域，立即启动仪器，往复洗刷涂层，同时以每秒钟滴加约0.04 mL的速度滴加洗刷介质，使洗刷面保持润湿。3、洗刷至规定次数或洗刷至样板长度的中间100 mm区域露出底材后，取下试验样板，用自来水冲洗干净。

### 试验标准

GB/T 9266-2009 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB/T3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样GB/T 9271色漆和清漆 标准试板JC/T 412.1-2006纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板GB/T 9278涂料试样状态调节和试验的温湿度