

相城区木器涂料抗粘连性检测

产品名称	相城区木器涂料抗粘连性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试标准:GB/T 23982 服务:一站式检测范围 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

木器涂料抗粘连性试验可测定同一种涂料的两个涂层表面之间或一个涂层表面与另一个未涂漆表面之间在一定温度和受压的条件下接触放置一定时间后的抗粘连性能。适用于考察已涂漆木器制品在贮存、包装及运输过程中必须面对面或面对背堆放但不允许涂层形成粘连而造成损坏的情况。

试验范围

1、木器涂料按涂料类型，分为溶剂型涂料、水性涂料和无溶剂涂料。2、木器涂料按木器制造工艺，分为板材预涂涂料和木器成品涂装涂料。3、木器涂料按涂料类型，分为溶剂型涂料、水性涂料及无溶剂涂料。4、木器涂料按成膜物质，分为天然树脂类和合成树脂类涂料。

试验方法

1、在规定或商定的木质底材上以尽可能模拟实际生产过程及固化条件的方式制备测试用涂层。2、然后将这些已涂漆的试板以规定的方式堆积起来，并在其上面施以一定的压力，在规定的温度下放置足够的时间以使其具有的任何粘连趋向显现出来。3、除去压力后检查涂漆表面是否有任何粘连或受压后产生斑点（压痕）的现象。

试验标准

GB/T 23982-2009 木器涂料抗粘连性测定法GB/T 3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样GB/T 9278涂料试样状态调节和试验的温湿度GB/T 20777色漆和清漆 试样的检查和制备