

# POE韩国LG化学LC175 韩国LG化学POE LC175 高冲击 韧性好POE

产品名称	POE韩国LG化学LC175 韩国LG化学POE LC175 高冲击 韧性好POE
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POE 型号:LC175 产地:韩国LG
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

LG化学

加工级别

挤出级

特性级别

增韧级,高抗冲

用途级别

汽车部件

成型收缩率

未知

弯曲模量

12

规格级别

25kg

硬度

63

外观颜色

半透明颗粒

断裂伸长率

》 900%

密度

0.87

牌号

LC175

熔指

1.1

熔点

42

门尼粘度

18

拉伸撕裂强度

4.4

撕裂强度

34

玻璃转化温度

-51

可售卖地

全国

POE韩国LG LC175产品简介：

品牌：韩国LG

型号：LC175

产地：韩国

产品外观：半透明颗粒

产品特征：乙烯-辛烯共聚物，冲击性能好、韧性好

产品应用：塑料改性、复合：汽车内外饰隔音层，鞋底发泡，挤出涂覆

韩国LG化学POE LC175 聚烯烃弹性体

产品介绍：

Lucene LC175是利用LG化学的茂金属聚合催化剂和溶液工艺技术生产的乙烯-1-丁烯共聚物。该树脂是一种优良的塑料冲击改性剂，为复合产品提供了独特的性能。应用通用热塑性弹性体，聚合物改性软、硬TPO化合物，在聚丙烯中具有改进的冲击强度，可作为颗粒提供优良的填料验收，具有优异的韧性，可灵活降低产品重量。

产品用途：

汽车内外饰隔音层，鞋底发泡，挤出涂覆，包装膜中的热封层。