

常州MHYVP

2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格型号齐全2023已更新（今日/流程）

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 常州MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格型号齐全2023已更新（今日/流程） |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂销售部 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 天津电缆总厂： |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 15100715277 15100715277 |

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。
- 3、敷设电缆的温度不低于0。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

特种电缆：以绕阻的在磁场中切割磁感线磁感应产生交流电流，或历经以交流电生磁场的电缆线称为特种电缆。如丝包线、化学纤维绕包线、无机物绝缘电缆等。电力工程电缆：在供配电的主要是电源电路中用于传递和调节输出功率用电量的电缆线商品，称为电力工程电缆。如：多种多样功率的塑力缆、油浸纸电缆和点滴流等。通信电缆：传递声频和声频以上多种多样通讯器材信息用的电缆。如：市内电话电缆、远途相匹配通信电缆、同轴电缆通信电缆、通讯用电缆和数据信息电缆等。电气设备设备用电缆线电缆：从供配电的供电点把用电量能够立即传至多种多样配电设备设备、器械的开关电源对接用电缆线电缆。如：多种多样工业生产和农牧业设备中的电气元器件和操纵用的电缆线电。