

北京氖气管道安装，北京氖气管道施工

产品名称	北京氖气管道安装，北京氖气管道施工
公司名称	北京智祺设备安装有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴北京中关村科技园区生物医药产业基地 天富大街10号
联系电话	010-67886146 13801188873

产品详情

北京智祺设备安装有限公司是一家专业安装各类特种气体的公司。主要从事有氧气、氖气、氮气、氩气、氦气、乙炔、工业气体、电子气体、标准气体、医疗用气、混合气体、高纯气体等各种气体管道的安装工程。本公司为压力管道安装GB1\BC1级资质。本公司安装工程广泛应用于电子、科研、航空、冶金、石化、医药等领域。公司本着安全第一，服务至上的原则，以谦逊恭和的态度，与各厂家建立了良好的合作关系，我们希望通过我们的努力，与客户创造更加美好的未来。氖(Ne)是一种无色、无嗅、非易燃的稀有气体。通常氖可以作为彩色霓虹灯的充装气体用于户外广告显示；此外，它还可用于可视发光指示灯、电压调节，以及激光混合气成份。属不燃气体，危规编号：GB 2.2类22009。UN NO.1065；IMDG CODE 2161页，2.2类。（压缩的）GB 2.2类22010。UN NO.1913；IMDG CODE 2161页，2.2类。（液化的）。该品在高浓度时，可使空气中氧分压降低而有窒息危险。表现有呼吸加快、注意力不集中、共济失调；继之出现疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。进行生产时一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。用6m³钢瓶或2L玻璃瓶包装，外用木箱或纸箱保护。贮存于阴凉、干燥处。以容量不超过2L的玻璃瓶包装的可按普通货物运输。装卸时要轻拿轻放，防止包装破损。灭火方法：该品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。