

APC SURT20KUXICH UPS不间断电源 16KW/20KVA 三三/三单 需要外加电池

产品名称	APC SURT20KUXICH UPS不间断电源 16KW/20KVA 三三/三单 需要外加电池
公司名称	上海联宇信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	15721300218 15660749909

产品详情

APC不间断UPS电源SURT20KUXICH 20KVA 16KW在线式UPS

输出

输出功率容量 16.0 K瓦数 / 20.0 kVA*可配置功率(瓦) 16.0 K瓦数 / 20.0 kVA额定输出电压 230V输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压满负载效率 94.0 % 输出电压失真 低于5%输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1其它输出电压 220, 240负载高峰因素 03:01拓朴 双转换联机波形类型 正弦波输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

旁路 内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器 可选

输入

额定输入电压 230V输入频率 40 - 70 Hz(自动感测)输入端子类型 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)工作电压范围 160 - 280V满负载效率 94.0 % 其他输入电压 220, 240*输入电流 115.0A满负载下的输入功率因数 0.98

APC不间断UPS电源SURT20KUXICH 20KVA 16KW在线式UPS

电池与运行时间

电池类型 没有内部电池 - 使用外部电池系统可自动检测、可扩展的延时时间
1可选用电池APC-Smart-UPS-RT-20kVA-230V-

通讯与管理

接口端口(多个) DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot预装 SmartSlot? 卡AP9631CH
控制盘 多功能液晶显示器状态管理控制台。 有声报警 Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断 是的

浪涌保护及滤波

滤波 Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time
: meets UL 1449

物理参数

高 263mm , 26.3cm宽 432mm , 43.2cm深 773mm , 77.3cm机架高度 6U净重 68.0kg毛重
90.5kg装运高度 622mm , 62.2cm装运宽度 610mm , 61.0cm装运深度 1003mm , 100.3cm颜色
Black每个运输托盘上产品数量 1.0

APC不间断UPS电源SURT20KUXICH 20KVA 16KW在线式UPS

环境

工作温度 0 - 40 ° C 工作相对湿度 0 - 95% non-condensing % 操作高度 0-3000米存储温度 -15
- 45 ° C 存储相对湿度 0 - 95% non-condensing % 存储高度
0-15000米在设备表面1米外可听到的噪音 59.0dBA在线热耗散 3487.0BTU/hr保护等级 IP 20

相符性

管理机构认证 EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1标准质保 2年内维修或更换

APC不间断UPS电源SURT20KUXICH 20KVA 16KW在线式UPS图片展示