

# 佰辰中光强A型航空障碍灯

产品名称	佰辰中光强A型航空障碍灯
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

## 产品详情

佰辰中光强A型航空障碍灯

### 应用领域

佰辰中光强A型航空障碍灯广泛应用于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

### 应用范围

参考使用在高于105米不足150米的高耸建筑物上，如电视发射塔、大桥、风力发电站、大型建筑物、高大烟囱等；可以单独使用也可以配合高光强、中光强B型和低光强灯具一起使用，在建筑物高度大于150米时需配合高光强一起使用，共同起到航空障碍警示作用。

### 功能特性

- 抗UV的PC材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。

- ABS+PC合金塑料底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。
- 进口氙气灯光源，寿命长（达一亿次以上），功耗低，亮度高。
- 基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。
- 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 整体式结构，防护等级达IP65。
- 可燃性级别达UL94V0，适用于各种工业场合。
- 可选择GPS 同步功能。

类别	参数
电源输入	AC220V（其他可定制）
功耗消耗	40W
闪光频率	30 ~ 60次/分钟
光源类型	氙气灯管
发光强度	2000 ~ 20000cd（± 25%）

光源寿命	> 1亿次
发光颜色	白色
发光角度	水平360°
	垂直 3°
同步方式	等电源电压信号方式（自动选择）
外形尺寸	<a href="#">160mm × 330mm</a>
安装尺寸	104mm平均分布4*M6
防护等级	IP65
防雷等级	5KA
光控灵敏度	100Lux

环境温度	-40 ~ 60
参考重量	2kg
抗风能力	50米/秒