

外贴式橡胶止水带接头焊接

产品名称	外贴式橡胶止水带接头焊接
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	标准:国标 拉伸强度:10MPa 适用范围:地铁隧道 水利工程
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带介绍

外贴式橡胶止水带是建筑工程、水利工程、桥梁工程中常用到的一种止水材料，其结构是单面有防水立棱，背面为平板，所以也被叫做背贴式橡胶止水带。外贴式橡胶止水带用途广泛，型号多样，大家在选购时，需注意图纸上对橡胶止水带细节介绍。

外贴式橡胶止水带接头方法

在外贴式橡胶止水带使用中，可能出现需要连接的地方，这时就要使用热熔焊接机来现场连接。热熔焊接机是一种橡胶止水带接头用的加热成型模具。在连接外贴式橡胶止水带时，需将两截止水带接头切割整齐打磨干净，然后将两截止水带放入热熔焊接机顺平对直，再搭上一段生橡胶连接条，合上热熔机，拧紧螺栓，打开电源进行加热，成型后可关闭电源进行冷却，冷却后拧开螺栓打开热熔机，取出止水带进行检查，合格后即可进行安装作业。

想了解更多相关资料，可点开头像去主页进行查阅。欢迎大家留言评论！