

## 新沂市租赁ups电源 新沂出租柴油发电机

产品名称	新沂市租赁ups电源 新沂出租柴油发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

### 产品详情

目前2V的会好一些，2V蓄电池通常容量比较大，一般用在功率比较大的场合，比喻通信行业，电厂直流屏和交换机直流屏上被广泛应用，12V蓄电池通常容量能做到200AH左右，容量相对2V系列比较小，但是随着电信级12V蓄电池在电池设计、板栅合金、铅膏配方、生产工艺技术的不断进步和完善，电信级12V蓄电池的技术性能和可靠性不断提高，电信级12V蓄电池从性能上已经完全能够满足通信电源的需要。由于电信级12V电池在节能减排、成本、安装空间等方面比2V电池更有优势，国际上12V蓄电池已经大批量运用到通信电源领域，目前，国外有着通过多组并联逐步取代了600Ah以下2V蓄电池的趋。EPS不仅仅是在没有电的时候才启动，

当输入电压出现异常如：输入电压低于187、三相电压有一或两相电压为零或低于187V，设备都应进入应急状态。国家执行标准GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统中有明确规定，系统由主电转入应急状态时的主电电压应在主电电压的60%-85%范围内，其实这仅仅是一方面。输入220V，跟EPS的工作原理有很大关系，当主电正常的情况下，主电是通过EPS内的切换接触器或继电器直接输出到负载的，而我们所说的负载往往指应急灯具，当然也都带消防水泵、卷帘门、电梯等，这些负载的工作电压往往都是我们使用的交流220V、380V的正常用电。所以无论是工作方式还是其他，EPS的输入电压都应为220V的正常电压。