

120kw道路维修用柴油发电机大泽动力

产品名称	120kw道路维修用柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

120kw道路维修用柴油发电机大泽动力依据柴油机的类型不同、不同类型的柴油机,因为具有不同的结构特色,因而在拟定技能保养准则时,既要考虑各类柴油机的共性,又要顾及其特别性,对不同机型应按其结构特色和薄弱环节,在保养周期和作业项目作恰当的调整。依据运用环境条件因为柴油机的运用规模十分广泛,环境条件,例如海拔、气候、湿度、空气酸碱度和风沙条件等,对柴油机的作业影响很大,因而就有必要依据不同的环境条件拟定相应的保养周期和作业项目。

120kw道路维修用柴油发电机大泽动力针对柴油发电机组的噪声,选用以下两种处理办法:柴油发电机房进行降噪处理或运用抗图(65 db - 78 db的噪音),剖析柴油发电机组的噪声。

因为上述原因,机房的噪音需求处理。首要运用以下办法:

1. 风和降噪:机房的进风口和排气通道分别作为隔音墙,在进风口和排气管道中设置。在通道中有一个缓冲区,它能够削减引擎室内部声源的强度。
2. 操控机械噪音:在机房的顶部和周围墙壁上放置高吸力和隔音资料,首要是消除室内混响,下降机房的声能密度和反射强度。为了避免噪音通过大门,设置防火铁门。
3. 操控排气噪声:排烟体系在原有消声设备的根底上配备了特别的二次消声设备,保证了烟噪声的有用操控。管径应加大,以削减发电机组的排气背压,以上处理可前进发电机组的噪声和背压,通过下降噪声,机房内组的噪声能够满意外部用户的要求。

以上是噪声的一般降噪办法,适用于一切的柴油发电机,以削减噪音和隔音。

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200*1000*1500mm

120kw道路维修用柴油发电机大泽动力>小型柴油发电机组是一种小型发电设备，以柴油和柴油机为原始动力带。

发电机发电的发电机。整个机组一般是柴油、发电机、底座、燃料箱，起动。

它由蓄电池、保护设备和操控柜组成。

>作为一个全体能够在定位的根底上固定;也能够设备在拖车上移动运用，从结构上。

看，它分为敞开式结构类型，类型(包含集装箱类型)，移动拖车类型。

>型柴油发电机可依据输出功率和运用频率，分为接连输出功率和作业输出功率。

速率，待机输出功率。