

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T

产品名称	SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	石化巴陵:巴陵石化公司 石化巴陵:中石化岳阳巴陵分公司 石化巴陵:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T,塑运塑胶集团代理牌号H-503T塑运塑胶集团代理厂商，中石化巴陵。加工定制。标准料特性级别，标准级，高强度，用途级别，通用级，加工级别，注塑级，热熔级，销售方式品牌经销是否进口否可售卖地全国。类型标准料。

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T可通过化学改性或共混于增韧尼龙（PA6）、PC、PPO、聚脂（PET、PBT）、PP作塑料共混的相容剂等；SEBS与PP、白油阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮；SEBS通过与碳五等石油树脂配合可用于生产高档胶粘剂、密封剂；通过与PP、环烷油或氢化环烷油、白油等混合可生产硬度A0-95的弹性体。SEBS的主要用途：可应用于沥青改性，建筑材料，防水卷材的主要混料；常用于胶粘剂、密封材料、各种弹性橡胶制品、鞋材、涂料、电线电缆护套、密封橡胶、一般日用品、手柄、牙刷柄、运动器材的握手、医疗或食品材料成型、玩具、制鞋、果冻蜡烛、透明蜡烛等，也可以用做工程塑料的相溶剂使用。

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T（热塑性弹性体）具有极好的柔韧性和机械性能、良好的耐热性和耐低温性能、**的耐候性、出色的耐化学腐蚀性和电气绝缘性，与聚烯烃，含苯乙烯的聚合物有良好的相容性；其制品无色透明、无毒、无味、着色性能优异、密度低且与其它材料有较强的粘接力；SEBS的耐温性能好，其脆化温度 - 60 ，**高使用温度达到149 ，在氧气气氛下其分解温度大于270 ；SEBS具有良好的溶解性能和共混性能，其溶解度参数在7.2-7.6之间。其应用于胶粘剂，具有同高弹性相结合的高粘结强度及良好的低温曲挠性；可作无溶剂的热熔胶粘剂、涂料、溶剂型复膜胶、热封涂覆。应用于塑料和橡胶改性，具有较强的抗冲击性和抗撕裂性，以及良好的耐寒性和高温加工温度。其透明度良好，吸油性优越，防震性能好，可改性PS、PP、PE、PO、EVA、PET等；

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T1.SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧性和热稳定性，所以

在屋顶和修路用沥青中也可以使用。

SEBS(改性材料YH-503T)中石化巴陵YH-503T4.SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品，由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高，在此且有以下两种优点：(1)抗氧化、抗臭氧性较好；(2)天然橡胶中含有蛋白质，会使某些病人产生危险的过敏反应，而这个共混物就不会。