

# 银泰蓄电池6GFM-65 带引线太阳能电池

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 银泰蓄电池6GFM-65 带引线太阳能电池                 |
| 公司名称 | 北京睿晟致诺贸易有限公司                          |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:银泰蓄电池<br>型号:6-GFM-65<br>规格:12V65AH |
| 公司地址 | 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869       |
| 联系电话 | 15611806986 15611806986               |

## 产品详情

通信领域、程控交换机、UPS不间断电源、航海设备、变电所操作及直流电源、报警系统、消防和保安系统、控制设备

### 性能特点

#### 1、长寿命

电池正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有较长的浮充寿命。

#### 2、耐过放电能力强

电池使用\*\*\*具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。

#### 3、循环能力强

极板高温、高湿固化，\*\*\*的装配压力，\*\*\*电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

#### 4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

#### 5、

技术的端子密封结构和高温固化密封胶，\*\*\*电池端子处不爬酸，确保使用。

#### 6、免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要\*\*\*操作，实现电池的免维护性。

#### 7、多种安装方式

由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，\*\*\*电池可实现如立式、卧式等多种方位安装

武汉银泰蓄电池/INTEPOWER蓄电池使用特点：

**使用寿命长：**银泰牌12V阀控式铅酸蓄电池采用\*\*\*技术和现代化设备生产，各型电池设计均以\*\*\*性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

**耐过放电能力强：**采用\*\*\*具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

**循环能力\*\*\*：**极板采用\*\*\*铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照标准IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。