

# 索菲特不锈钢汽水分离器

产品名称	索菲特不锈钢汽水分离器
公司名称	杭州海人机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索菲特 型号:TS-25G-40 产地:杭州
公司地址	中国浙江杭州市教工路282号新德雅大厦20E
联系电话	86 0571 88827946/88052306/88849807 13957183099

## 产品详情

Advanced filtration technologies

索菲特T系列不锈钢蒸汽过滤器

T series stainless steel steam filters

在食品、生化、饮料、啤酒、医药等行业，生产工艺需要高品质的蒸汽，管道蒸汽中含有大量的杂质及冷凝水，索菲特T系列不锈钢蒸汽过滤器能满足品质要求。

壳体：304不锈钢，筒体内外抛光。

口径：1/2~2”

设计压力1.6Mpa。

过滤器采用不锈钢滤芯。

\*代表等级：F表示汽水分离、数字表示过滤精度。

浮球式蒸汽疏水阀为可选配置。

索菲特T系列不锈钢蒸汽过滤器

T series stainless steel steam filters

T系列蒸汽过滤器规格表： 1.6Mpa

型号	口径	流量kg/h	A	B	C	滤芯型号
TS-25G-40	1 ”	40	100	20	320	ETS-40/*
TS-40G-80	1.5 ”	80	122	27	380	ETS-80/*
TS-40G-140	1.5 ”	140	122	27	500	ETS-140/*
TS-50G-200	2 ”	200	168	30	650	ETS-200/*
TS-50G-280	2 ”	280	168	30	850	ETS-280/*

\*代表精度：比如5 μ。F表示汽水分离。

浮球式蒸汽疏水阀为可选配置。

过滤精度与蒸汽流量换算表：

过滤精度 μ	1	2	3	5	10	25
流量系数Q	0.8	1	1.4	2	3	5

蒸汽压力与蒸汽流量换算表：

蒸汽压力bar	2	4	7	10
流量系数Q	1	2	3	4

锅炉产汽量与管口对应表

锅炉规格T	0.2	0.5	1	2	4	6	10	20
管径DN	25	40	50	65	100	125	150	200

蒸汽过滤器的选型需根据以下参数：流量、过滤精度、压力、压降、口径、接口形式、材质、密封材料。