

## 德国进口螺杆式空压机 色选机专用空压机EAS-75 55

产品名称	德国进口螺杆式空压机 色选机专用空压机EAS-75 55
公司名称	上海寿立机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3799号
联系电话	86-051066760891 18930144695

### 产品详情

上海寿立机电设备有限公司专业销售螺杆式空压机，变频式空压机，直连式空压机，活塞式空压机，高压空压机，冷冻式干燥机，储气罐，空压机机油，空压机三滤，空压机其他配件，空压机维修包，空压机保养包等。

全国联保，空压机整机质保1年，主机质保5年。购买空压机全套(空压机+储气罐+冷干机+3级精密过滤器)可享受一定的优惠。

联系方式：

13564659027 13564675163 QQ:1011279596 刘

小姐 <http://www.sh-shouli.com/>

#### [电动标准型 EAS-75](#)

采用世界著名专业螺杆机德国技术制造,确保了严格的品质控制,以其零故障及最低的维护费用而驰名;这些主机是由先进技术的生产设备所制造,能将制造过程中的误差控制在微米之间,确保它的使用可靠性,并延长使用寿命;最先进的转子型线设计,转子齿轮比为5:6,转子刚性足,有效压缩空间大;选用优质耐用的滚子轴承,使运转更加平稳.此外,主机具有坚固的设计,并采用高级合金钢材料制造.

型号		Mpa	EAS-75
排气量/排气压力	m3	0.7	10.5
		0.8	9.8
		1.0	8.6
		1.25	7.6
		排气温度	小于等于环境温度+10 水冷型 小于40
润滑油量	升	25	
噪音	dB	73	
电动机	功率	KW	55/75
	转速	RPM	1480
	起动方式	Y- 启动	
	电源	220v/380v/415v 50HZ/60HZ	
	传动方式	皮带	
	冷却方式	风冷	
外形尺寸	长	mm	1500
	宽	mm	1150

高	mm	1590
重量	KG	1060
排气口管径	inch	2"
冷却水口管径	inch	1"
冷却水流量	L	200

## 二、产品特点 主机部分 螺杆式空气压缩机采用德国原装进口主机，采用最新设计

的5：6非对称齿形，由“线”密封到“带”密封的优化型线，利于油膜的形成，极大的减小内泄漏，具有高效、节能、低噪的优点，捷豹牌螺杆式空压机已成为使用环境恶劣的压缩机用户的基础设备之一。

1)、转子直径大，容积效率高。2)、转子材质 捷豹牌螺杆式空压机的转子全部采用原装优质铬镍合金钢。具有钢性好、强度高、耐磨损的优点，有效提高转子的寿命。3)、轴承：

捷豹牌螺杆式空气压缩机采用瑞典SKF原装轴承，经久耐用。4)、加工：捷豹牌螺杆式空气压缩机转子的加工、检测设备采用英国、德国、日本等世界一流的设备，在德国进行加工、组装，所有的加工和组装都在恒温车间完成，加工精度极高。5)、联接（选择）捷豹牌螺杆式空气压缩机主机与驱动机的联接采用弹性联轴器联接，传动效率高，轴心定位精确，可吸收电机轴跳动，易于修理维护；

螺杆式空压机主机与电机之间采用直联传动，结构简单，传动平稳，起动扭矩小，改型容易，便于维护，维修费用低；

控制系统1)、操控界面简明易懂 该螺杆式空压机电气控制部分采用微电脑控制中心

，中文液晶显示：当前温度、运行压力、累计运行时间、故障原因等一目了然。当机组发生故障时，显示器可显示出故障原因，然后根据不同情况做出相应的反应，及时提示更换部件并作必要的维护。更有

带锁定的紧急停车按钮，保证安全。相对应的下列情况下压缩机自动采取报警及停车保护措施：电气故障（电机超载或逆相等）；排气高温（机头温度超过110℃）；排气压力超高；空车过久；空气滤清器阻塞；油过滤器阻塞；油细分离器阻塞等。主界面：在屏幕上可显示的信息有：

序号 显示讯息 序号 显示讯息

1 排气温度 2 供气压力（排气压力）

3 主、风机电流 4 累计运行时间

5 本次运行时间 6 运行模式

7 日历 8 故障保护及停机类型 9 超温停机 10 超压停机

11 空气过滤器堵请清洗或更换 12 油分离器堵塞请更换

13 油过滤器堵塞请换滤芯 通过显示器，可完成以下主要参数的设定：

序号 控制参数设定 序号 时间参数设定

1 压力上限 2 压力下限

3 风机启动温度 4 风机停止温度

5 启停延时预置 6 中英文选择

7 设置温度上限 8 标准时间设定

9 运行方式(单机、联机) 10 空载时间设定 2)、控制原理安全可靠，先进 压力

与温度的测量分别采用压力传感器和温度传感器经A/D转换后，以数字量送入微电脑进行处理。数字信号的输入与输出均有光电隔离防干扰。保证了该电路的高抗干扰性能；以最新硬件配合捷豹压缩机之特有软件，可跟据空气需求量自动调节压缩机排气量及载荷，运行更可靠，更省电。 3)、联动控制本空压机运行控制器留有通讯端口A、B，用屏蔽效果好的通讯线并联起来，并设置好参数，可以将两台或两台以上的空压机进行联控。启动主机，系统自动进入联动控制状态。主机将比较供气压力与设定联机控制压力，选取网络中空压机发送控制命令，控制网络中空压机的启动停机、自动稳定供气压力、平衡网络中各空压机的运行时间。联动能避免因空压机的频繁启停，损坏设备及减少对电网的冲击，达到节能效果。 4)、远程控制与通讯？ 控制箱内的远程控制接口与远程集控室

连接好，并设置为远程控制时，空压机可向远程集控室发出二个反映机器状态的信号：故障信号、运行信号；集控室可向空压机输入开机和关机两个信号。(非标准配置，客户可选择)？ 控制箱内的远程控制端口配置本公司的电脑网络监控系统(非标准配置，客户可选择)，可以远程分析计算空压机当前供气压力、排气温度、各相电流及空压机当前运行情况，生成报表及实时图形；用户还可利用系统远程查看空压机设置界面、更改机器的运行参数。此外用户如有两台以上的同种控制系统空压机，该远程控制还同时具有远程联动控制的功能。？ 配置有电脑网络监控系统的若再配置本公司的Internet网络监控系统客户端(非标准配置，客户可选择)，可以进行厂家远程监控、诊断用户空压机运行，帮助用户远程修改空压机用户参数，实时查看空压机历史故障，及时解决排除空压机故障。冷却系统独特的冷却流场设计采用“冷热”区域隔离的设计，隔音罩内空气流动合理，不但有利于消除噪音，更有利于排走隔音罩内的热量，使得机组可在45 的高温环境中工作，且有效防尘。风冷系统冷却器采用优质铝合金钎焊，保证冷却器品质优良。加强材料结构及抗酸碱处理，使其抗压、抗化学性能提高，冷却器表面不会被油污染，不易积灰，清洗方便。具有独立的电机驱动风扇，并采用减振器与机架相联，隔振减噪。冷却效果优异，送给用气设备的压缩空气的温度小于环境温度加10 。润滑系统1)、油冷却器 捷豹牌螺杆式空压机采用原装高效冷却器，冷却效果极佳，即使在高温高湿等恶劣使用环境下