

力士乐滑块力士乐导轨力士乐代理R166239420

产品名称	力士乐滑块力士乐导轨力士乐代理R166239420
公司名称	上海德飞力士乐滑块有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海普陀真北路2500号915室
联系电话	021-32509215

产品详情

力士乐滑块/力士乐导轨/力士乐代理R166239420 力士乐直线导轨滑块导向系统 是特别为机床和工业机器人而研制的，这种结构紧凑，滚珠支撑的直线导向系统分为不同的精度等级，并且具有极高的承载能力和很高的刚度。结构紧凑的组装单元有八种市场上常见的规格,在所有四个主要承载方向上具有最高的额定载荷。其导轨和滑块在滚道区均采用独有精密加工，可以在同意精度等级内任意组合。甚至可以与滚柱导轨导向系统进行全面互换。杰出的特点 —在所有载荷方向上都有极高的额定载荷；

—极低的口噪音和极好的运行状态； —极好的动态值： $V=5m/s$ ； $A_{max}=500m/s^2$

—可保持多年持久润滑： —带集成式储油槽，具有极低润滑油耗量的油润滑系统；

—所有侧面都有带金属螺纹孔的润滑接口；

—由于带和不带防护带的划一导轨标准；使所有类型的滑块都能不受限制地互换。

—由于预紧式子0型布置，带来极高的系统刚度； —拥有集成式、感应式、无磨损的测量系统选项；

—已有的配件都可应用； —由于在同一精度等级内元件的互换性，实现了世界上独一无二的物流管理。

其它的特点 ——滑块可以从上面和下面用螺栓安装；

——由于在滑块中部没有两个螺栓孔用于附加固定，因此，提高了抗上提载荷和侧面载荷的能力；

——端面螺纹孔用于所有的加装件；

——在所有载荷方向上都具有高刚度—因此也可单个滑块独立使用； ——内装式全密封；

——高抗扭矩能力； ——理想的滚道入口几何尺寸和较大的滚珠数量，使其具有较小的弹性波动；

——最佳循环设计和滚珠/滚珠链导向，使运行平稳顺畅； ——各种不同的预紧等级；

——所有的滑块在出厂时都上首次润滑脂； ——滚珠链可以作为选项供货。防腐保护（选项）

——采用符合DIN EN10088标准的不锈钢制造的防腐NRII型滑块。

——可以供货保持同样额定载荷，带1.4122钢滑块体的防腐NR型滑块。

——带镀铬表面的防腐CR型滑块。德国力士乐Rexroth/STAR直线导轨滑块系列 规格：

15、20、25、30、35、45、55、65 精度等级：UP、SP、P、H、N

部件号：1605-109-31...、1605-801-31...、1605-509-31...、1605-604-31.....

1605-109-3...、1605-809-3...、1605-804-3...、1605-709-3...、1605-403-3...、

1605-603-3...、1605-502-3...、1605-804-31...、1605-602-31...、1605-102