

# MYPTJ橡套矿用电缆

产品名称	MYPTJ橡套矿用电缆
公司名称	河北泰达电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰达:河北泰达电缆有限公司 邢台市:河北省邢台市
公司地址	河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与308国道交口西北角（注册地址）
联系电话	0319-5813888 15227699870

## 产品详情

电缆名称：

MYPTJ-3.6/6KV煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆  
MYPTJ-6/10KV煤矿用金属屏蔽监视型软电缆  
MYPTJ-8.7/10KV矿用橡胶金属屏蔽监视型软电缆

电缆应用：

各类矿井中3.6/6KV、6/10KV、8.7/10KV移动变压器及类似设备的电源连接

防爆区域移动式或半移动式的自动化设备、成套控制柜、机械工程等的电源连接

电缆结构：

导体：镀锡铜丝绞合，符合MT818.1-2009中5.1的规定

导体屏蔽：半导体挤包或半导体带包+半导体挤包（3.6/6KV及以上）

绝缘：XJ-30A橡胶

绝缘屏蔽：半导体挤包+金属/纤维编织层或半导体挤包层+半导体带绕包层+金属/纤维编

织层，符合MT818.1-2009中5.4的规定

芯线：芯线绞合成缆，线芯识别标志符合MT818.1-2009中8.2的规定

内护套：XJ-10A橡胶

监视层：半导体带包层+监视型（三根）+半导体带包层

护套：HX-03A橡胶

护套颜色：红色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过90

可靠的电路安全防护性能

耐潮湿、能承受中等的机械应力

阻燃性：符合MT818.1-2009中单根垂直燃烧实验及MT818.1-2009成束燃烧实验要求

技术参数：

工作电压：3.6/6KV 6/10KV 8.7/10KV

测试电压：12.5KV/5min 21KV/5min 30.5KV/5min

绝缘电阻：符合MT818.6-2009中表5的规定

弯曲半径：6 X D（电缆外径）

工作温度：固定安装 -20 ~ +90

规格范围：型号额定电压芯数截面（mm<sup>2</sup>）产品标准编号MYPTJ3.6/6KV325~185MT818.6-2009MYPTJ6/10KV325~185MT818.6-2009MYPTJ8.7/10KV325~185MT818.6-2009