

250A柴油发电电焊一体机户外无电电焊

产品名称	250A柴油发电电焊一体机户外无电电焊
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO250A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

250A柴油发电电焊一体机户外无电电焊大泽涡轮增压技术它可以增大进气量，增大发动机扭矩，提高发动机功率。

涡轮增压器工作的驱动是由废气驱动，然后同轴的另一端叶轮跟着转动，压缩空气进入进气管。下面的视频是涡轮增压器工作的原理：（右侧红色箭头代表废气，左侧蓝色箭头代表进气，蓝色涡轮旋转把抽进来的气体进行压缩到进气管，使进气温度升高，所以车上都会有单独的中冷器来冷却进气）

250A柴油发电电焊一体机户外无电电焊1.完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路。

2.施焊中，如发现自动停电装置失效时，应及时停机断电后检修处理。

3.清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜，注意头部应避免敲击焊渣飞溅方向，以免刺伤眼睛，不能对着在场人员敲打焊渣。

4.露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋。

5.不进行焊接时，应切断电源，以免发生事故。

6.每月检查一次电焊机是否接地良好

大泽发电电焊机面向建筑工地、公路建设、地铁施工、商场备用等场合使用，而且还是多家企事业单位临时供电的zui伙伴。发电电焊机是以汽油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。大泽动力率先引新技术，将发电机和电焊机很好结合，具有动力启动快捷、运转平

稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频 率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转 速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油 耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)