

280A柴油发电电焊机重量带轮子

产品名称	280A柴油发电电焊机重量带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO280A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

280A柴油发电电焊机重量带轮子焊机就是一座桥梁，将两个或者多个事物连接在一起。从而达到他们“相亲相爱一家人”的作用。当然在使用焊机的过程中，一定要注意自身安全。不管是在操作焊机还是其他的设备时，我们都需要做到安全操作。平平安安来，平平安安回。大泽动力的焊机在出售以后，每一位客服专员在确定客户收到货物之后，都会提醒客户安全操作问题。如在操作过程中有任何疑问都可以致电大泽动力的客服，因为我们的口号就是服务赢得信赖，科技创造未来。

大泽电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。

280A柴油发电电焊机重量带轮子大泽发电电焊一体机重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小等，移动式柴油发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： TO1100

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

整机参数：

长宽高： 820*560*770 (mm)

净重： 175/185 (kg)

280A柴油发电电焊机重量带轮子当电焊机连续工作时微处理器将输出连续供电指令,使电焊机保持连续工

作电压；当停止焊接时,监视电路将把数据送到微处理器通过运算后输出停止供电指令,控制器将适时断开工作电源。从而实现智能化,人性化节约用电的目的。它能适时控制电焊机的用电状态,在电焊机停止焊接时,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗；当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。仅节约有功电能,还使无功损耗降低为零,提高了电网功率因数,节电效果非常显著。