

供应迹冷LSV16供应电磁阀LSV16

产品名称	供应迹冷LSV16供应电磁阀LSV16
公司名称	上海迹冷制冷设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:迹冷 型号:LSV16
公司地址	上海市嘉定工业区北和公路1650号1幢203室
联系电话	86-021-69108975 13524755549

产品详情

商品描述

类型（通道位置）：二位二通标准：行业标准公称直径(mm)： 19材质：铜材质流动方向：单向零部件及配件：阀体和线圈型号：LSV16形态：先导膜片式连接方式：螺纹品牌：JILENG适用介质：各型号制冷剂，水，黏度 4°油,空气

LSV系列电磁阀是一种二位二通常闭型电磁阀，广泛应用于制冷、气动和液压系统的自动控制上。LSV-K型为常开型。本系列电磁阀是先导膜片式结构电磁阀，也可用于制冷、机械、锅炉和消防等工业部门。电磁阀采用了全塑封电磁线圈和DIN****电气接插装置，使其具有优良的绝缘、防水、防湿、抗震及耐腐蚀性能。

工作原理通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在膜片周围形成上低下高的压差，推动膜片向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在膜片周围形成下低上高的压差，推动膜片向下移动，关闭阀门。特点：流体压力范围上限很高，但必须满足流体压差条件。

技术参数

环境温度：-20 ~ 50 流体温度：-25 ~ 120 *高工作压力：3MPa*高试验压力：3.5MPa适用介质：R134a、R22、R407C、R404A/507、空气、水和黏度 4°油线圈可选电压交流(A.C.)：24V,36V,110V,220V,380V直流(D.C.)：12V,24V,110V,220V线圈功率：14W

型号与参数

连接方式型号连接尺寸

KV值

(m³/h)

开阀压差 (MPa)外形尺寸公制英制*小*大交流直流长宽高外螺纹连接LSV6 85/160.40.0052.61.7854597LSV8 103/81.00.005854597LSV10 121/21.80.005854597LSV13 165/83.00.005894597LSV16 193/44.50.00511860120LSV19 227/85.00.00511860120焊接LSV6W 85/160.40.0052.61.71264597 103/80.40.0051264597 121/20.40.0051264597LSV8W 103/81.00.0051264597 121/21.00.0051264597LSV10W 121/21.80.0051264597 165/81.80.0051264597LSV13W 165/83.00.0051504597 193/43.00.0051504597 227/83.00.0051504597LSV16W 193/44.50.00519060120 227/84.50.00519060120LSV19W 227/85.00.00519060120 2515.00.00519060120 281-1/85.00.00521560120LSV25W 281-1/89.50.0324072120 321-1/49.524072120 351-3/89.524072120LSV32W 351-3/81526086130 421-5/81526086130 481-7/81526086130 542-1/81526086130

Kv值表示介质通过阀门压差等于1bar时的流量，单位为m³/h，密度 =1000kg/m³型号后面无字母表示螺纹连接，字母” W ”表示钎焊连接。

订货

型号解释

阀代号

通径

连接方式

常开型代号

连接尺寸

线圈电压

型号

LSV

13

W

K

5/8

AC220V

型号说明

LSV--膜片式LSV-A--活塞式LSSV--双向

孔径(mm)

省略表示外螺纹A--代表活塞式W--钎焊连接无字母代表螺纹连接G--管螺纹F--腰法兰连接

省略表示常闭型字母 " K " 表示常开型

连接尺寸公制常规尺寸可省略。

线圈电压AC--交流DC--直流