

# 随州联轴器 武汉市通仁 联轴器厂家

产品名称	随州联轴器 武汉市通仁 联轴器厂家
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

## 产品详情

膜片联轴器哪里有？-----找“武汉通仁自动化”

1. 膜片联轴器组成特性：联轴器膜片由几组膜片（不锈钢薄板）用螺栓交错地与两半联轴器联接，每组膜片由数片叠集而成，刚性联轴器，膜片分为连杆式和不同形状的整片式。膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种性能高的金属强元件挠性联轴器，不用润油，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，联轴器厂家，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱防腐蚀的特点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动结构。联轴器膜片至少由一个膜片和两个轴套组成。膜片被用销钉紧固在轴套上一般不会松动或引起膜片和轴套之间的反冲。有一些生产商提供两个膜片的，也有提供三个膜片的，中间有一个或两个刚性元件，两边再连在轴套上。单膜片联轴器和双膜片联轴器的不同之处是处理各种偏差能力的不同，鉴于其需要膜片能复杂的弯曲，所以单膜片联轴器不太适应偏心。而双膜片联轴器可以同时曲向不同的方向，以此来补偿偏心。

2.膜片联轴器种类：双膜片、单膜片

3.膜片联轴器孔径分类：圆孔、键槽孔

梅花型联轴器的特点：

1.结构简单，检查、安装方便；

2.两头固定端为硬质铝合金，中间为进口聚胺脂弹性体，联接紧凑无间隙；

3.可吸收震动、补偿径向、角向和轴向偏差；

4.顺时针和逆时针回转特性完全相同，无回转间隙；

5.抗油及防腐性优良；

6.抱紧式或止付螺丝固定式联结，可根据客户需求加工键槽。公制或英制尺寸孔径。

7.一体化设计，常用于数控机床、升降平台，步进伺服系统，主轴、丝杆等。

外径D14 D20 25 30 40 45 55 65大量现货.当天发货！生产厂价直销 品质稳定，本司生产的联轴器由日本进口加工中心生产，表面负极氧化，梅花垫采用进口聚氨酯，硬度高弹性好，零间隙传动！热诚欢迎广大新老客户洽谈咨询，欢迎大量订购！特殊尺寸可定做！

武汉市通仁自动化科技有限公司从事联轴器研发、生产、销售的自动化零配件公司，随州联轴器，制造各种高精度联轴器，并根据客户的需要，承接特殊规格定做。公司开发产品有：螺纹型联轴器、平行线型联轴器、单膜片联轴器、双膜片联轴器、梅花型联轴器、十字型联轴器、波纹管型联轴器、刚性型联轴器、万向节型联轴器等。

公司自成立以来，经过努力拼搏和积极进取，十字联轴器，成立了一个专门的生产设计团队，引进和吸收国内外先进的技术，采用CNC数控车床等先进设备，以及检查设备等实行产品质量管制，为客户提供过硬的产品和完善的服务！

随州联轴器-武汉市通仁-

联轴器厂家由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司是湖北 武汉 ,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通仁自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通仁自动化更加美好的未来。