

# 武汉联轴器 梅花联轴器 通仁自动化

产品名称	武汉联轴器 梅花联轴器 通仁自动化
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

## 产品详情

螺纹线式联轴器的特点：

- 1.一体成型的金属弹性联轴器、采用铝合金材料、体积轻巧。
- 2.主体采用阳极表面处理（氧化）。
- 3.可吸收振动，补偿径向、角向、轴向偏差，零回转间隙。
- 4.安装方便、免维护、抗油污及耐腐蚀。
- 5.定位螺丝固定。
- 6.适用于小力矩轴的联接，如编码器、步进电机。
- 7.其它轴径产品及非标产品定做，货期3~5天（生产1-3天；氧化2~3天）
- 8.固定方式：夹紧型、定位型；其它轴径可定做:3、4、5、6、6.35、7、8、9、10、12、16

品名：沟槽式联轴器

主体材质：高强度铝合金、不锈钢

米思米型号：CPSX、CPCX、CPLCK、CPLCN、CPSCN、CPSSC、GSACL、CPL、CPS、GSASL

武汉市通仁自动化-----什么是联轴器？

联轴器是连接2个不同的旋转体（电机轴、滚珠丝杆等），并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体间发生的轴心偏差（偏心、偏角、轴向振幅）减轻组装调整的难度。并在发生意外进负载时，联轴器首先损坏，解除旋转体之间的连接，以保护昂贵的动力部及装置整体。

联轴器的种类：

膜片式、十字式、沟槽式、爪型、刚性型、波纹式、万向接头型

联轴器所适用的电机马达：

伺服马达、步进马达、通用马达

啥叫“膜片联轴器”？

联轴器膜片这种特性有点像波纹管联轴器，实际上联轴器传递扭矩的方式都差不多。膜片本身很薄，所以当相对位移荷载产生时它很容易弯曲，因此可以承受高达1.5度的偏差，同时在伺服系统中产生较低的轴承负荷。膜片联轴器常用于伺服系统中，武汉联轴器，膜片具有很好的扭矩刚性，但稍逊于波纹管联轴器。另一方面，膜片联轴器非常精巧，如果在使用中误用或没有正确安装则很容易损坏。所以保证偏差在联轴器的正常运转的承受范围之内是非常必要的。选择适合的联轴器是用好联轴器的关键一步，在设计阶段就得考虑选用什么类型的联轴器了优点

联轴器膜片与齿式联轴器相比，膜片式联轴器，没有相对滑动，梅花联轴器，不需要润滑、密封，无噪声，基本不用维修，制造方便，弹性联轴器，可部分代替齿式联轴器。膜片联轴器在国际上工业发达国家应用已很普通，在我国已制订机械行业标准，近期已修订为新的行业标准：JB/T 9147-1999（代替ZB/T J19022-90）联轴器各转矩间的关系应用范围广泛用于各种机械装置的轴系传动，如水泵（尤其是大功率、化工泵）、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空（直升飞机）、舰艇高速动力传动系统、汽轮机、活塞式动力机械传动系统、履带式车辆，以及发电机组高速、大功率机械传动系统，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。

武汉联轴器-梅花联轴器-通仁自动化(推荐商家)由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司位于武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通仁自动化在工业制品中享有良好的声誉。通仁自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通仁自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。