

建材出口欧盟CE认证基本要求 建材CE认证需要提供的资料 建材CPR建筑指令

产品名称	建材出口欧盟CE认证基本要求 建材CE认证需要提供的资料 建材CPR建筑指令
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

装饰建材CE认证基本原则：

商品务必适用于达到明确用途建设工程，该建设工程（作为一个整体以及各单独构件）应****。因而，受带有以下基本原则的条例牵制工程项目应符合这个要求的。在常规维护保养的情形下，基本原则务必在政治上有效的使用期内获得满足，本规定一般只涉及到可预知的个人行为。

机械应力及可靠性

建设工程必须要在设计施工上促使工程施工及使用时即将功效所的意思里的负载物不会造成以下事件的发生：

工程项目总体或者部分坍塌；

变型很严重被禁止的水平；

负荷构造比较严重变型造成工程项目其他构件及其装所的意思里的机器的毁坏；

由与原本定总体目标远迥异事故所引起的毁坏。

火灾发生时的安全规定

建设工程必须要在设计施工上促使发生火灾时；

——构造过载能力理应能保持一段指定的时间；

——工程项目内火旺与烟的造成与扩散应受到限制；

——火情向邻近建设工程的蔓延应受到限制；

——居民理应能逃出该项目或者以其他方法获得解救。

——求助人员安全也应当予以重视。

环境卫生、健康和自然环境

建设工程需在设计施工上使得其错误居民及隔壁邻居的卫生和健康造成威胁，特别是在不可以产生下述状况：

——释放出来有毒气体；

——空气中的发生有危害颗粒或汽体；

——释放出来有危害辐射源；

——土壤环境或水体污染和极毒；

——对污水、烟、废弃物或液态垃圾的不正当手段消除；

——工程项目构件或内表面有湿冷。

安全可靠

建设工程必须要在设计施工上使得其在使用中不会有例如滚动、坠落、撞击、点燃、触电事故、发生爆炸负伤等事件却不可以接受的风险性。

噪声安全防护

建设工程必须要在设计施工上促使居民及附近人能察觉出去噪音被人控制在低的水准上以便他的身心健康不会受到威胁并可以让他们在比较满意的环境里睡眠质量、歇息和工作。

能源经济及隔热保温

结合当地自然条件及居住者的规定，建设工程以及加温、制冷、通风设备必须要在设计施工上促使需要应用能量尽量少。

- 装饰建材CE认证步骤 -

1. 创立CE认证工作组

企业的管理软件测试、质量工程师及其文件编写工作人员创立CE认证工作组。

2. 试品检测提前准备

贵司要准备特定测试设备，用于亲眼目睹检测。

如建筑钢材需：光谱仪（能够进行C、Si、Mn、P、S、Nb等成分分析）

机械设备性能测试仪（抗拉强度，抗压强度，拉伸强度）

V型槽冲实验仪。

金相分析仪（假如原材质为细砂钢）等

假如贵司无相对应检测设备，就需要找到一家协作测试企业。

3. FPC管理体系创建

一般针对CPD验证，ISO管理体系并非必不可少的基本。但为了节省验证时间和花费，一般提议加工厂*先进行ISO9000质量管理体系的认证，并把对应的质量管理手册翻译为英文。随后在这个基础上己方帮助贵司创建FPC（厂家生产操纵）管理体系建立健全对应的文档，档案资料并记录。

4. Initial type testing(原始方式检测)

在产品定型后，生产制造以前。加工厂必须对它进行原始方式检测，以保证其有机化学及物理特征达到CE相对应规范标准。为确保认证成功，分配此检测与第6项同步进行。

6. 加工厂第一次厂检

分配欧洲地区技术工程师对工厂的FPC管理体系开展加工厂检测。审批其目前质量自动控制系统是不是和FPC管理体系相一致。

7. 文件整理

大家帮助贵司*后健全原始方式检测报告，FPC文件或相对应纪录。

递交汇报，将流程6文件递交**认证。

8. 审批报告，签发证书

**认证审核 Initial type testing 和 FPC文档，在四周内签发证书。

9. 具体指导黏贴CE标志

10. 分配年检（必要时）

如使用的是SYSTEM 2 以及之上的方式，必须对加工厂开展年检。大家提供支持，协助企业根据年检。

- 装饰建材CE认证必须提供的材料

系列产品商品描述

主打产品主要参数规格型号

ISO管理体系（英语版）

ISO体系证书

目前加工工序和相对应检验有关文件。

商品检测记录（样版一套）