

电磁阀BZBSF-1 AC220V

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电磁阀BZBSF-1 AC220V |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:BZBSF-1 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一BZBSF-1 AC220V防爆不锈钢电磁阀是一款高品质、可靠性强的电磁阀。BZBSF-1电磁阀是专为在易燃、易爆等环境条件下工作的场合而设计的，不仅具有高度防爆性能，而且还采用了不锈钢材质，具有耐腐蚀和耐高温的特点。BZBSF-1型号的防爆电磁阀采用了直通式结构，可以有效地防止介质返流，避免堵塞阀门。同时，该产品还具有较高的密封性能，不易泄露，可以满足用户的安全性要求。由于BZBSF-1电磁阀使用了优质的不锈钢材质，它的机械强度和耐蚀性都非常好，可以在严峻的工作环境下长时间运行而不受到损坏。并且，该电磁阀表面采用了特殊的表面处理工艺，使之光滑、美观且易于清洁。总之，上海欣一BZBSF-1 AC220V防爆不锈钢电磁阀在设计、制造和品质控制等方面都做得非常好，因此在各种工业和化工领域都有广泛的应用范围。

三.技术参数

| | |
|------------|---|
| 工作状态 | 常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭 |
| 工作介质 | 弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体 |
| 介质温度 | 180 |
| 公称压力 Mpa | 1.6 |
| 工作压差 Mpa | 0-0.8 0.1-1.6 |
| 电源电压 | AC220V DC24V其余规格可作特殊订货 |
| 额定流量系数 KV | 按JB/T7352-94规定 |
| 泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F规定 |
| 公称通径 mm | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300 |
| 功耗 VA | AC 70VA DC 50W |
| 防爆标志 | ExmIIT4 |
| 防爆证编号 | GYB071325X |
| 出线口接头 | 内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线 |
| 环境温度 | -5~+60 (不结冻) |