

高冲击PC/ABS 台湾奇美 PC-385 (奇美实业)

产品名称	高冲击PC/ABS 台湾奇美 PC-385 (奇美实业)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	PC/ABS:耐热性 PC-345:耐变形 台湾奇美:超高冲击PC合金塑料原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

高冲击PC/ABS 台湾奇美 PC-385 (奇美实业) 耐热性 耐变形 超高冲击PC合金塑料原料

WONDERLOY PC-345	台湾奇美	PC+ABS	
WONDERLOY PC-385	台湾奇美	PC+ABS	
WONDERLOY PC-540	台湾奇美	PC+ABS	
WONDERLOY PC-510	台湾奇美	PC+ABS	
WONDERLOY PC-365	台湾奇美	PC+ABS	

奇美实业WONDERLOY PC/ABS PC-385物性表参数

生产商：奇美实业、品名：WONDERLOY以下是PC/ABS(PC+ABS合金)PC-385|奇美实业|物性表参数

物理性能 额定值 单位 测试方法
重

g/cm

Spir
al Fl
ow

cm

收 0.40 到 0.60
缩

%

率 -
流动吸 0.40 %
水率
(
23
。
C,
24
hr)

硬度额定值单位制测试方法

氏
硬
度
(
R
级)

抗机械性能额定值单位制测试方法

张
强
度
53.0 MPa

屈
服,
23
。
C
50.0 MPa

屈
服
46.0 MPa

断
裂
伸
长
率
90 %

断裂, 23 ° C 85 %

断裂弯曲模量 2300 MPa

2 3 ° C 2350 MPa

-
-
1 弯曲强度 78.5 MPa

2 3 ° C 80.0 MPa

-
-
2
悬臂梁缺口冲击强度
冲击性能额定值单位制测试方法

度 640 J/m

3
.18
mm 55 kJ/m

-
-
性能额定值单位制测试方法
载
荷
下
热
变
形
温
度
110 °C

1
.8
MP
a,
未
退
火
3 108 °C

1
.8
MP
a,
未
退
火
119 °C

1
.8
MP
a,
退
火
维

卡
软化
温度

141

° C

-

139

° C

-

129

° C

-

线 6.0E-5 到 8.0E-5

cm/cm/ ° C

形
热
膨
胀
系
数 -

流
动

(

40

到

100

。

C)

可燃性额定值测试方法

阻

燃

等

级

HB

1

.50

mm

HB

3

.00

mm	注射成型值	单位制
		° C
	4.0	hr
	200 到 230	° C
	230 到 270	° C
	220 到 260	° C
	50.0 到 100	° C

高冲击PC/ABS 台湾奇美 PC-385 (奇美实业)物性表参数 代理商