

电磁阀BZCG-1F PN63

产品名称	电磁阀BZCG-1F PN63
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCG-1F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

电磁阀BZCG-1F PN63 高品质不锈钢电磁阀电磁阀BZCG-1F PN63是一款精工制作的高压电磁阀，适用于各种压力的液体管道，操作简易方便。它采用不锈钢材质制作，具有抗腐蚀、抗压力变形等优良性能，可满足高速流量管道的要求。作为领先品牌“上海欣一”的代表作品，该电磁阀设有压力等级为PN63，可保证让用户享受*强效的维护体验。其在制造工艺上完全符合****，使用寿命更长，更加耐用可靠。此系列不锈钢电磁阀拥有**的价格优势，价格只有1200元/件，比同类产品更加实惠。它的安装也非常简单，可以在不影响整个管道流量的情况下自由安装，因此广受用户好评。总之，该不锈钢电磁阀是您进行管道系统试验和维护必备的高品质工具，选用它可以帮您简化施工工作，提高效率和可靠性。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命提高

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
------	-----------------------------

工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀