

# 电磁阀BZQDF-2Y DC24V PN16

产品名称	电磁阀BZQDF-2Y DC24V PN16
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	520.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZQDF-2Y 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

电磁阀BZQDF-2Y DC24V PN16：防爆、不锈钢、内螺纹，是上海欣一品牌的一款优质电磁阀。它采用不锈钢材质制造而成，这使得它具有非常优异的耐腐蚀性和耐高温性能，适用于多种腐蚀介质和高温介质的介质控制操作。同时，它还具有防爆功能，可在爆炸环境下安全稳定运行。内螺纹的设计使得连接更加便捷、紧密，有效避免了漏气现象的发生。品质优异，价格亲民，仅售520-2200元/件。欢迎广大用户选购使用，让您的工业流程更加稳定、高效。

### 一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、液体、气体，油

介质温度：-5 ~ 180

压力：常闭式：0~8kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：黄铜(铸造)、铸铁

密封件材质：聚四氟乙烯（PTFE）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

### 二.产品用途：

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤其适合于无压差或低压力系统，如高位自流水槽，风机，水厂虹吸真空系统等。

### 三.结构特点：

集直动式开阀和先导式开阀两位一体的分步直动式特殊结构。

无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。

采用聚四氟乙烯密封，耐高温性能好。

型式：常闭式

#### 四 .技术参数（常闭）

型号	连接尺寸	口径	CV值	长（L）	高（H）	介质温度	工作压力（压差）	额定电压	阀体材质	
ZQDF-15	G1/2"	15	3.73	82	150	-5 ~180	0~8kgf/cm <sup>2</sup>	220VAC /50-HZ	黄铜锻造	
ZQDF-20	G3/4"	20	7	101	192					
ZQDF-25	G1"	25	11.1	110	195					
ZQDF-32	G1"	32	14	118	206					
ZQDF-40	G1"	40	24.5	125	209					
ZQDF-50	G2"	50	35	128	225					
ZQDF-40F	法兰4-1 7.5孔距 100	40	24.5	196	255			110VAC/50HZ	DC24V;  上下浮动: ± 10%	铁体铜盖
ZQDF-50F	法兰4-1 7.5孔距 125	50	35	238	266					
ZQDF-15F	法兰4-1 3.5孔距 65	15	3.73	101	185					
ZQDF-20F	法兰4-1 3.5孔距 75	20	7	107	210			其他电压可已定制	全铜法兰	
ZQDF-25F	法兰4-1 3.5孔距 85	25	11.1	106	219					
ZQDF-32F	法兰4-1 7.5孔距 100	32	14	122	240					
ZQDF-40F	法兰8-1	40	24.5	142	248					

	7.5孔距 110								
ZQDF-50F	法兰8- 7.5孔距 125	1	50	35	150	255			

ZQDF系列蒸汽电磁阀厂家，ZQDF系列蒸汽电磁阀价格，ZQDF系列蒸汽电磁阀产品