

U型钢支架 矿用u型钢支架加工

产品名称	U型钢支架 矿用u型钢支架加工
公司名称	济宁亿煤机械装备制造厂
价格	1000.00/架
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区机电南路（新元路北）
联系电话	0537-3151358 15376502873

产品详情

U型钢支架 矿用u型钢支架加工

销售15376502873矿井支架 巷道支架 U型钢支架 工型钢，H型钢， 型钢 请速电15376502873咨询！

U型钢是一种横截面形状像英文字母“U”的钢铁。各国生产的U型钢的断面形状、几何参数以及材质等有所不同，目前中国生产的U型钢型号主要有U18、U25、U29、U36这四种。其中U18和U25属腰定位；U29、U36属耳定位。U18由于承载能力很低，现很少生产。

U型钢具有高初撑力、支护强度大、安装简易、不易变形等优点，因此

常用于
制造巷道

可缩性金属支架，
作矿井巷道、矿井巷道二次支护、以

及穿山隧道的支撑支护等用途。U型钢可伸缩支架主要是由以下几部分构成的：

- 1.顶梁。顶梁为圆弧拱形，其数量视巷道断面大小、支架受力、运输条件的不同有1节和多节之分。
- 2.柱腿。柱腿有3种形式，一种是上部为圆弧形，下部为直线段；第二种是全部为曲线形，且只有一个曲率半径；第三种是全部为曲线形，但有两个曲率半径。柱腿下面焊有底座，底座的大小视底板软硬而定；
- 3.连接件。连接件是支架节与节间的卡紧装置，可以起节间的连接作用，还可以将连接的两节型钢接头部分压紧，提供预紧力，使U型钢之间具有摩擦力，从而保证拱形支架具有一定的工作阻力和一定的可缩量。
- 4.架间拉杆。架间拉杆的作用是增强支架整体相对稳定性，将支架从纵向联接起来，形成整体。
- 5.背衬材料。背衬材料是U型钢支架与围岩之间的填充材料，目的是在于使U型钢支架与围岩接触紧密，改善支架的受力状况，提高其承载能力并保持围岩的稳定性。

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神

以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

我厂专业生产固定式矿车、翻斗式矿车以及矿车配件,矿车碰头 矿车弹簧 矿车销子 矿车轮对 三环链！