

工业网关设计 天津工业网关 智尘科技

产品名称	工业网关设计 天津工业网关 智尘科技
公司名称	天津智尘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海泰发展六道绿色产业基地K1座6门5层
联系电话	13662186188 13662186188

产品详情

工业路由器可对以太网、现场总线通信协议进行转换

使用方法

工业路由器可对以太网、现场总线通信协议进行转换，只需要在终端设备设置好的IP地址作为网关即可。如果没有设置IP地址(或的IP地址段)，则不能实现通讯功能。

DTU的主要用途是实现拨号，并非真正意义上的网关。比如DTU在接入终端设备完成拨号环节后，DTU就可以被当做一个新的网络设备使用，而终端设备地址就可以使用这个DTU绑定地址了。

DTU中文名是数据传输设备，英文名(Data Terminal

unit)，听中文名就知道它是干什么用的，没错，工业网关设备，顾名思义。DTU用于传输数据，市场上大部分DTU都是双向透明传输。例如，如果收集的信号是01010101，那么它传输的数据是01010101。广义地说，在通信时，负责在传输数据的链路两端发送数据信息的模块单元称为DTU，在其功能下，对传输的信息进行格式转换和数据核对检查。狭义的DTU一般指无线通信中较低

的GPRS/CDMA发射终端设备。前者是模块，后者是设备。

兼容自行心跳，天津工业网关，确保在线

GPRS通信系统的优势其一便是兼容GPRS终端设备在线，所以典型的GPRSDTU在制定上都兼容在线性能，这就需要DTU包含了通电自动拨号、运用心跳包确保在线（当长期没有数据通信时，将断掉DTU与中心的连接，心跳包便是DTU与数据中心在连接被断掉前上传一个小数据包，工业网关开发，以确保连接不被断掉）、兼容断线自行重连、自动重拨号等特点。

适用参数配置，工业网关设计，保存

GPRSDTU作为一种通信设备，其运用场所相当广泛。在不同的应用中，数据中心的IP地址及端口号，串口的波特率等全是不同的。所以，GPRSDTU都应兼容参数配置，同时将配备好的参数储存里面的存储器件内（通常为FLASH或EEPROM等）。如果通电，就自行根据设定好的参数完成工作。

工业网关设计-天津工业网关-智尘科技由天津智尘科技有限公司提供。天津智尘科技有限公司是从事“物联网,信息传输,计算机服务,软件业”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。