

# 避难硐室密闭门 矿用门 避难硐室隔离门 避难硐室门

产品名称	避难硐室密闭门 矿用门 避难硐室隔离门 避难硐室门
公司名称	济宁亿煤机械装备制造厂
价格	1000.00/组
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区机电南路（新元路北）
联系电话	0537-3151358 15376502873

## 产品详情

避难硐室密闭门 矿用门 避难硐室隔离门 避难硐室门

亿煤机械厂生产各种矿用特种门系列：防水密闭门 避难硐石门 电液动扇形闸门 电液动双缸平板闸门  
矿用手动平板闸门 采区电动闸门 矿用抗

冲击波活门 矿用防爆门 矿用通道防火门 抗冲击波密闭门 矿用防火栅栏两用门 矿用防水闸门  
矿用无压风门

一、避难硐室隔离门结构概况：煤矿避难硐室应采用向外开启的两道门结构。外侧第一道为隔离防爆门（简称：外门），主要功能是抵抗冲击波和阻挡有毒有害气体；第二道为防护密闭门（简称：内门），主要功能是阻挡有毒有害气体侵入到避险生存室。两道门之间为过渡室，密闭门之内为避险生存室。按照国家煤矿安全监察局《煤矿井下避难所试点建设基本要求》（煤安监司办2010第9号）及国家煤矿安全监察局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》（安检总煤装[2010]146号）的规定，隔离门不低于反向风门的标准，隔离门墙不低于\*\*\*\*库墙的标准。

隔离门及密闭门均采用周边多点紧固的结构，密封条采用双道U型槽密封型式。开启灵活、密封可靠。于2012年3月一次性通过《国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心》的抗爆实物试验，各项指标完全符合《煤矿井下避难所试点建设基本要求》的要求。并已大量应用于煤矿永久避难硐室和临时避难硐室的建设和使用。

二、主要规格及型号：产品名称 规格型号 耐压（Mpa） 门框尺寸（宽X高）

避难硐室防爆门 BMF-0.8X1.6 800X1600 避难硐室密闭门 BMB-0.8X1.6 800X1600

避难硐室防爆门 BMF-0.8X1.8 800X1800 避难硐室密闭门 BMB-0.8X1.8 800X1800

避难硐室防爆门 BMF-0.9X1.6 900X1600 避难硐室密闭门 BMB-0.9X1.6 900X1600

避难硐室防爆门 BMF-0.9X1.8 900X1800 避难硐室密闭门 BMB-0.9X1.8 900X1800

避难硐室防爆门 BMF-1.0X1.6 1000X1600 避难硐室密闭门 BMB-1.0X1.6 1000X1600

避难硐室防爆门 BMF-1.0X1.8 1000X1800 避难硐室密闭门 BMB-1.0X1.8 1000X1800

注：也可根据客户要求生产其他规格的产品。

树立企业形象，提高企业知名度，创造企业名牌，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的原则，为客户提供最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量。

