

夜视仪厂家 欧尼卡NB-500数码双目单筒夜视仪

产品名称	夜视仪厂家 欧尼卡NB-500数码双目单筒夜视仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:NB500 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

机身外出携带方便，适合户外野营、养殖业防盗、看养鱼池、看守林场、安全保卫、夜间观测、搜索救援、休闲游猎、野营度假、巡逻，监控等活动。

已获批中国认可，国际互认的检验报告：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，公京检第1713383号。

二、产品参数：

产品型号：NB-500

放大倍率：6-30X

物镜口径：50mm

视场角度：7°

显示屏尺寸：VGA0.26"（640X480），2pcs

视度范围：±5D

防水等级：IPX4

观看距离（1/4月亮与IR）：0.8~410m

观看距离（满月）：0.8~580m

红外IR灯：805nm/40mW（美国进口）

红外IR灯发射距离：无极亮度调节（0~180m）

录像像素：1080FHD（1920x1080）/720P 60fps/720P 30fps/WVGA60fps/VGA640x480

拍照像素：2MP

WIFI：Android/ios手机直接下载专用APP：Wifi Action Camera；

USB外接WIFI/USB数据拷贝：802.11b/g/n

感光度：0.002LUX

TF卡*大支持：128GB

使用电池：2节一次性或可反复充电的3V CR123A电池

产品供电：本机器为宽电压电路设计，可以任用以下3种供电方式供电：

1，使用2节一次性或可反复充电的3V CR123A锂电池供电。

2，可用5V 2A移动电源直接给进行USB口供电（注意此供电必须要用标准的5V2A电压电源供电！）。

3，可用5~9V2A移动电源直接进行DC输入端供电。

操作时间（无红外，+20℃）：4小时

工作温度范围：-10℃~50℃

DC输入：5~9V/2A

支架接口：1/4"

分辨率：1920x1080像素

传感器感光度：0.002LUX

拍照录像曝光调节：自动

镜片镀膜：增透膜

资质证书：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告

视频输出：APL/NTSC

产品尺寸：210x115x65

产品重量：700

产品配件：夜视仪、CR123A锂电池、外接DC电源、视频线、USB数据线、滤光片、读卡器、肩带、软包、擦镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒

