

芜湖移印胶头 合肥高新区得利高移印 双胶头移印

产品名称	芜湖移印胶头 合肥高新区得利高移印 双胶头移印
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

移印胶头是一种双组份化合物，硫化反应是在室温下进行的，其中基料由双羟端基聚硅氧，补强剂（二氧化硅增塑剂）等组成；固化剂由多硅酸脂组成，两组化合物在催化剂存在下交联反应形成柔韧弹性体。移印头是移印机和移印过程中的重要组成部分，移印胶头制作厂家，直接影响油墨的转移率和印刷质量。所有标准胶头形状都有一个共同特点：印刷表面是凸的，从边缘到中间的印刷区域有一定的角度。在冬天静电特别容易产生，尤其是普通胶头在不断的挤压上油墨，下压产品时，那么普通胶头表面富集的静电就很容易把灰尘，脏东西吸附在胶头表面，使胶头的转印效果变差。

移印胶头/移印机印头/胶头的形状要能够印刷到位置，其次要保证变形较小。由于镜架的印刷面积非常小，移印胶头应稍微尖一些，硬度影响印刷质量与印刷寿命，硬胶头印刷效果好，寿命长。移印硅胶在制作胶头的过程中，双胶头移印，客户在移印产品的时候，要求图案的大小经常是变化的，小移印胶头是我们移印印刷过程中不可或缺的一个部件，也正是因为有了它的使用，所才可以将图案给转印到物体的表面上。

移印头使用的几项建议。(1)印刷0.0794mm字宽的精细图形，或用于粗糙的纹理表面，可使用硬移印头，硬度为60~65，芜湖移印胶头，也可达到80。(2)印刷0.079~0.635mm字宽的图形和中等纹理的表面，使用硬度为38~45中硬的移印头，这是11常用的硬度。关于移印胶头的选择建议如下比如15mm*30mm这种规格，它的命名方式用的是极限印刷面积，也就是这个胶头在接触压印钢板的时候，产生极限变形（胶头是软体）后，与钢板接触的1大长度和高度。移印胶头是由硅胶和硅油再加适量的硬化剂调和而成的，的胶头具备良好的吸墨性和脱墨性，良好的回弹性和耐印性，

良好的耐溶剂等性能。

芜湖移印胶头-合肥高新区得利高移印-双胶头移印由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的印刷品，出版物等行业积累了大批忠诚的客户。得利高带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！