

# 风淋传递窗

产品名称	风淋传递窗
公司名称	东莞市鼎盛净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和体育路2号鸿禧中心B403a
联系电话	0769-22991118 13902612238

## 产品详情

### 风淋传递窗

#### 产品说明

层流传递窗、洁净传递窗制造专家！层流传递窗是一种洁净区的辅助设备,层流传递窗主要用于洁净区之间.非洁净室区与洁净区之间小件物品的传递,以减少开门的次数,把对洁净区客观存在或者洁净区的污染降到最低程度。层流传递窗装有高效空气过滤器(99.99%钠焰法)、风机等净化装置，传递窗尺寸可由用户订做。层流传递窗特点：

- 1.层流传递窗采用电子互锁或机械互锁装置,层流传递窗同时只能打开其中一扇门；
- 2.层流传递窗外箱体材质为A3冷板喷塑(颜色为象牙白)，层流传递窗内壁为不锈钢；
- 3.层流传递窗配4个多角度可调喷嘴，顶部吹淋，面风速大于25m/s
- 4.配一台大风量、低噪音风机，功率750W；5.电压：380V 50HZ；
- 6.层流传递窗配有隔板高效过滤器，过滤效率为：静态百级(美联邦209E)，确保净化级别；
- 7.层流传递窗红外感应吹淋；

#### 风淋传递窗技术参数:

项目名称	ZJ-AS500	ZJ-AS600	ZJ-AS750	备注
产品名称	风淋传递窗	风淋传递窗	风淋传递窗	风淋传递窗
工作尺寸	W500 × D500 × H500	W600 × D600 × H600	W750 × D750 × H750	可根据现场要求订做。
外形尺寸	W850 × D600 × H1350	W950 × D600 × H1450	W1100 × D750 × 1500	
高效滤网	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	600 × 600 × 120	
初效滤网	589 × 290 × 17(1个)	589 × 290 × 17(1个)	589 × 290 × 17(1个)	
喷嘴	4个	4个	4个	
噪音等级	65Db			
风速	22-27M/S			

电源功率	3N 380V 50HZ 0.75kw
过滤效率	99.99%(钠焰法)
箱体材质	冷扎钢板烤漆或者不锈钢制造
内胆材质	砂光不锈钢板
可选配件： 1、电子互锁 2、机械互锁 3、紫外线杀菌灯	