

宜宾专业防雷检测公司

产品名称	宜宾专业防雷检测公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	表现形式:防雷检测 咨询范围:防雷装置检测 服务内容:防雷检测报告
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

宜宾专业防雷检测公司:保障你的电气系统安全
宜宾市众多的建筑物和电气设施中，防雷系统的存在是至关重要的。防雷系统的设计和建设不仅是防止雷电造成的损失，而且也是保障人们生命安全的重要手段。因此，为了确保防雷系统的可靠性和安全性，需寻找一家具有丰富经验和专业技能的防雷检测公司。宜宾专业防雷检测公司是一家专业的防雷检测服务公司，我们提供的服务包括：建筑物及其设备的防雷检测、防雷系统设计、防雷材料的选择和使用、防雷保护装置的选用和设置、以及对已安装的防雷设施进行检测与检验。我们的专业团队拥有多年的防雷检测、设计和工程实践经验，能够根据不同的需求和要求，寻找出适合的解决方案。我们会在执行防雷检测前,进行现场勘察和放雷试验，确保在后续防雷检测中结果准确可靠。

我们使用的现代化检测方法，确保能够检测出建筑物中的设备是否安全。我们能够在完成防雷检测和评估后，提供详细的报告和建议，以帮助客户了解防雷系统的是否符合安全要求，同时能够有效地减少雷电造成的损失。我们的服务范围包括宜宾市及周边地区,我们已经为众多企事业单位以及社区居民提供了符合安全要求的防雷检测服务。我们的目标是避免任何潜在的雷电风险,确保建筑物及其设备的安全运行。如果你需要对你的建筑物或设备进行防雷检测，或是需要了解更多有关防雷检测方面的资讯，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

防雷检测应该怎么做？

防雷检测应该怎么做？防雷检测自然是专业的人做专业的事，在对建筑物进行防雷检测之前都需要对建筑物进行简单的了解，然后再登记，需要带哪些工具，应该如何检测等等，做到心中有数！

宜宾防雷检测

一，防雷检测工具如下：

- (1) 接地电阻，土壤电阻测试仪，连接线（各种规格的）；
- (2) 等电位测试仪及连接线若干根；
- (3) 环形电阻测试仪；
- (4) 游标卡尺；
- (5) 卷尺；
- (6) 拉力测试仪；
- (7) 红外测距仪；
- (8) 防雷模块测试仪，压敏电阻。

二，防雷检测应该怎么做

1、接地电阻测试位：

位置1：1楼头检测口。接地电阻值不大于1欧姆（但由于现场大都是回填土，土壤电阻值均偏大）。

位置2：配电柜、消防管道。接地电阻值不大于1欧姆，配电柜内是否安装有压敏电阻，防雷模块，需记录型号，并拍照留档。

位置3：电梯机房内配电柜及电梯间。接地电阻值不大于1欧姆，配电柜内是否安装有压敏电阻，防雷模块，需记录型号，并拍照留档。

2、等电位检测：配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位监测点，电阻值不大于1欧姆。

3、环形电阻测试位：楼顶接闪带，多点检测值不大于1欧姆（若大于1欧姆，看是否存在未焊接处，进而形不成回路）。

4、游标卡尺检测接闪带直径在8~10cm。

5、卷尺检测接闪带支架间距不大于100cm，支架高度不大于15cm。

6、拉力测试仪测接闪带支架的牢固度。