

DSR-THP温湿度气压记录仪

产品名称	DSR-THP温湿度气压记录仪
公司名称	北京中旺新业信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

基本性能及应用

超大存储容量：10918/21840/18万/36万组可选 大屏幕温湿度数据同时显示，直观明了
存储容量、电池状态、实时时钟同时显示 高强度外壳，人性化设计、安装灵活
简单易用的图形化数据分析软件

技术参数

传感器类型 内置 测量数据 温度范围 -30 ~ 70 温度精度 ± 0.5 温度分辨率 0.1 / °F 湿度范围
0% ~ 100% RH 湿度精度 $\pm 3\%$ RH (10% ~ 85%), 其它范围 $\pm 5\%$ (测试环境 23 ± 2) 湿度分辨率 1% RH
气压测量范围 500.0 ~ 1100.0hPa 气压测量精度 0.5hPa A级 (-45 ~ 85 温补) 1.0hPa B级 (0 ~ 60 温补)
气压测量分辨率 0.1hPa 常规数据 存储容量
10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿压三通道) 报警设置
温湿压上下限报警,显示+讯响+背光 刷新速率 2、5、10、30、60、255秒 记录间隔 2秒 ~ 24小时可调
延时启动 1 ~ 120秒 启动模式 立即开始/延时开始/定时开始 结束方式
存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束 通讯接口
RS232/485[R型]/ USB[U型]/ 以太网[L]/ 无线[W、B、Z、F] 电池型号 3.6V锂电池 $\times 1$ 电池寿命
一年使用时间(刷新频率10秒) 时钟电池 CR2032 外接电源 7 ~ 24V直流 存储环境 -50 ~ 90 外型尺寸
123mm \times 117mm \times 33mm 整机重量 280g LCD显示区域 66mm \times 42mm