

东莞高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	东莞高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

一体化高效送风口的应用范围:

一体化送风口适用于;电子、精密仪器、机械、冶金、化工、纺织、医药、食品等行业的空气净化过滤;空调系统的末端和局部净化设备的过滤,使用*高温度:80。

一体化高效送风口内部高效过滤器:

从以上两种高效过滤器中选择:HEPA高效过滤器(*低效率为99.99%,0.3 μ m);ULPA超高效过滤器(*低效率为99.995%,0.12 μ m)

封闭式结构

一体化送风口采用封闭式结构,并通过测试防止进风口和出风口之间有渗流。标准机组采用以个直径为250mm的进风口,加固定的散流板及圆管接头,并在出风处备有护面网,以保护高效过滤器滤材。

检漏/扫描测试

所有的高效过滤器,均需通过检漏测试,超高效过滤器则用PSL微粒,以激光光谱进行检测,同时测试过滤效率及风速的分布状况。

外形简单、外壳重量轻

一体化送风口由框架质量轻的酸砂铝型材制成，背面由镀锌板组成，外贴保温棉。产品外形简单、重量轻；有助于搬运和安装。